

Karta danych technicznych :

WYSIEGNIK Z WCIAGARKA





Korzyści dla klienta







- Urządzenie do transportu ładunków podwieszanych.
- Idealne do transportu i układania belek, ram i innych lekkich i elementów.
- Wysięgnik teleskopowy zapewnia większą elastyczność i zwiększa zasięg do przodu.
- Konstrukcja rurowa zapewnia odpowiedni stosunek masy do sztywności.
- Duża wszechstronność.

Charakterystyka techniczna

- Hamulce negatywne w kąpieli olejowej.
- Bezpieczeństwo: homologowany hak obrotowy z autoblokadą.
- Bezpieczeństwo: ogranicznik ruchu po osiągnięciu końca kabla/górnego położenia haka.
- Ręczne wydłużanie (wyciąg ręczny) z regulowaną długością wysięgnika.

| Charakterystyka techniczna | | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 |
|------------------------------------|-----|---|---|
| Odległość od środka ciężkości (mm) | | 1791 | 1791 |
| Wysokość robocza (mm) | h21 | 41000 | 32000 |
| Pojemność | | | |
| Pojemność (kg) | | 800 | 800 |
| Udźwig 2 (kg) | | 1000 | 1000 |
| Weight | | | |
| Masa całkowita (kg) | | 605 | 605 |
| Dimensions | | | |
| Wysięg max. (mm) | | 4525 | 4525 |
| Maksymalny zasięg 2 (mm) | | 7183 | 7183 |
| Waga i wymiary | | | |
| Długość całkowita (mm) | I1 | 4632 | 4632 |
| Szerokość (mm) | | 870 | 870 |
| Długość liny / kabla (mm) | | 49000 | 37000 |
| Parametry robocze | | | |
| Wposażenie maszyny | |  |  |
| Prędkość haka (m/mn) | | 30 | 30 |

| Kompatybilność maszyn | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 |
|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Numer katalogowy E-RECO | 52717860 | 921323 |
| MRT 1845 75 | X | - |
| MRT 1845 115 | X | - |
| MRT 2145 115 | X | - |
| MRT 2260 | X | - |
| MRT 2260 e | X | - |
| MRT 2545 115 | X | - |
| MRT 2570 | X | - |
| MRT 2660 | X | - |
| MRT 2660 e | X | - |
| MRT 3060 | X | - |
| MRT 3570 | X | - |
| MRT 3570 ES | X | - |
| MRT-X 1845 | X | - |
| MRT-X 2145 | X | - |
| MRT-X 2260 | X | - |
| MRT-X 2545 | X | - |
| MRT-X 2570 | X | - |
| MRT-X 2660 | X | - |
| MRT-X 3060 | X | - |
| MRT-X 3570 | X | - |
| MRT-X 3570 ES | X | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X |

| TABELA SYMBOLI | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika |
|  | Predyspozycja elektryczna |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes