

Ficha técnica :

# JIB EXTENSÍVEL COM GUINCHO





## Características técnicas







- Travão negativo imerso em óleo.
- Segurança: gancho rotativo com bloqueio automático homologado.
- Segurança: paragem do movimento automático da posição superior do cabo/gancho.
- Extensão manual (guincho manual) com comprimento de lança ajustável.

## Benefícios para o cliente

- Solução de manuseio de carga suspensa para todos os tipos de obras.
- Perfeito para transportar e colocar vigas, armações e outros elementos leves e volumosos.
- A sua lança telescópica permite maior flexibilidade enquanto mantém um alcance frontal significativo.
- Estrutura tubular projetada para uma relação peso / rigidez ideal
- Excelente adaptabilidade.

Características técnicas		JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Distância ao centro de gravidade (mm)		1791	1791
Altura de trabalho (mm)	h21	41000	32000
Capacidade			
Capacidade (kg)		800	800
Capacidade 2 (kg)		1000	1000
Weight			
Peso (kg)		605	605
Dimensões			
Alcance máx. (mm)		4525	4525
Máx. @ alcance 2 (mm)		7183	7183
Peso e dimensões			
Comprimento total (mm)	I1	4632	4632
Largura (mm)		870	870
Comprimento do cabo (mm)		49000	37000
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			
Velocidade do gancho (m/mn)		30	30

Máquina de compatibilidades	JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Número de referência E-RECO	52717860	921323
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes