

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

EXTENSIBLE JIB WITH WINCH





Customer benefits







- Suspended load handling solution for all type of building sites.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements.
- Its telescopic boom allows to gain greater flexibility while keeping an important forward reach.
- Tubular structure designed for an optimal weight / rigidity ratio
- Excellent adaptability.

Technical characteristics

- Oil immersed negative brake.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Safety: end of cable/hook upper position automatic movement stop.
- Manual extension (manual winch) with adjustable jib length.
- Adjustable length for an excellent polyvalence (extension: manual jib).

Technical characteristics		JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Distance to center of gravity (mm)		1791	1791
Working height (mm)	h21	41000	32000
Capacities			
Capacity (kg)		800	800
Capacity 2 (kg)		1000	1000
Weight			
Overall weight (kg)		605	605
Dimensions			
Max. outreach (mm)		4525	4525
Max @ outreach 2 (mm)		7183	7183
Weight and dimensions			
Overall length (mm)	l1	4632	4632
Width (mm)		870	870
Cable length (mm)		49000	37000
Working Parameters			
Machine Equipment			
Hook Speed (m/mn)		30	30

Совместимость с машинами	JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Reference number E-RECO	52717860	921323
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта