

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ВЫДВИЖНАЯ КРАН-БАЛКА С ЛЕБЕДКОЙ



## Технические характеристики

- Самоблокирующиеся погружные масляные тормоза.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Безопасность: автоматическая остановка по окончанию троса при сматывании и разматывании.
- Ручное удлинение (ручная лебедка) с регулируемой длиной балки.
- Регулируемая длина для отличной многофункциональности (удлинение: ручная балка).

## Потребительские преимущества

- Решение для операций с подвешенными грузами на всех типах строительных площадок.
- Идеально подходит для транспортировки и размещения балок, рам и других легких и громоздких элементов.
- Телескопическая стрела позволяет увеличить гибкость работ, сохраняя при этом длину вылета.
- Трубчатая конструкция разработана для обеспечения оптимального соотношения ее веса и жесткости.
- Превосходная адаптируемость.

Технические характеристики		JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Расстояние от центра тяжести (mm)		1791	1791
Рабочая высота (mm)	h21	41000	32000
Грузоподъемность			
Грузоподъемность (kg)		800	800
Грузоподъемность 2 (kg)		1000	1000
Вес			
Общий вес (kg)		605	605
Габаритные размеры			
Максимальный вылет (mm)		4525	4525
Макс. при вылете стрелы 2 (mm)		7183	7183
Вес и размеры			
Общая длина (mm)	l1	4632	4632
Ширина (mm)		870	870
Длина кабеля (mm)		49000	37000
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			
Скорость подъема крюка (м/мин)		30	30

Совместимость с машинами	JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Артикул E-RECO	52717860	921323
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта