Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ВЫДВИЖНАЯ КРАН-БАЛКА С ЛЕБЕДКОЙ



Технические характеристики

- Самоблокирующиеся погружные масляные тормоза.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Безопасность: автоматическая остановка по окончанию троса при сматывании и разматывании.
- Ручное удлинение (ручная лебедка) с регулируемой длиной балки.
- Регулируемая длина для отличной многофункциональности (удлинение: ручная балка).

Потребительские преимущества

- Решение для операций с подвешенными грузами на всех типах строительных площадок.
- Идеально подходит для транспортировки и размещения балок, рам и других легких и громоздких элементов.
- Телескопическая стрела позволяет увеличить гибкость работ, сохраняя при этом длину вылета.
- Трубчатая конструкция разработана для обеспечения оптимального соотношения ее веса и жесткости.
- Превосходная адаптируемость.



| | | | . ,, | | |
|-----------------------------------|-----|---|---------|--|--|
| Технические характеристики | | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 | | |
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 1791 | 1791 | | |
| Рабочая высота (mm) | h21 | 41000 | 32000 | | |
| Грузоподъемность | | | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 800 | 800 | | |
| Грузоподъемность 2 (kg) | | 1000 | 1000 | | |
| Bec | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 605 | 605 | | |
| Габаритные размеры | | | | | |
| Максимальный вылет (mm) | | 4525 | 4525 | | |
| Макс. при вылете стрелы 2 (mm) | | 7183 | 7183 | | |
| Вес и размеры | | | | | |
| Общая длина (mm) | l1 | 4632 | 4632 | | |
| Ширина (mm) | | 870 | 870 | | |
| Длина кабеля (mm) | | 49000 | 37000 | | |
| Рабочие характеристики | | | | | |
| Оборудование машины | | \$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \$\$ £c | | |
| Скорость подъема крюка (m/mn) | | 30 | 30 | | |
| | | | | | |

| Совместимость с машинами | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| Артикул E-RECO | 52717860 | 921323 |
| MRT 1845 75 | Х | |
| MRT 1845 115 | X | |
| MRT 2145 115 | X | |
| MRT 2260 | X | |
| MRT 2260 e | X | |
| MRT 2545 115 | X | |
| MRT 2570 | X | |
| MRT 2660 | X | |
| MRT 2660 e | X | |
| MRT 3060 | X | |
| MRT 3570 | X | |
| MRT 3570 ES | Х | |
| MRT-X 1845 | Х | • |
| MRT-X 2145 | Х | |
| MRT-X 2260 | Х | |
| MRT-X 2545 | Х | |
| MRT-X 2570 | Х | |
| MRT-X 2660 | Х | • |
| MRT-X 3060 | Х | • |
| MRT-X 3570 | X | |
| MRT-X 3570 ES | Х | • |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | | Х |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | | Х |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | · | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | | Х |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----|----------------------------|--|--|--|--|--|
| X | Не требуется предрасположенность | 88 | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак | | | |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров | | | |





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта