

Ficha técnica :

EXTENSIBLE JIB WITH WINCH



Customer benefits

- Suspended load handling solution for all type of building sites.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements.
- Its telescopic boom allows to gain greater flexibility while keeping an important forward reach.
- Tubular structure designed for an optimal weight / rigidity ratio
- Excellent adaptability.

Technical characteristics

- Oil immersed negative brake.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Safety: end of cable/hook upper position automatic movement stop.
- Manual extension (manual winch) with adjustable jib length.
- Adjustable length for an excellent polyvalence (extension: manual jib).

[The 3D picture at the top of this page is the reference PT 800 - 921323].

Technical characteristics		JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Distance to center of gravity (mm)		1791	1791
Capacities			
Capacity (kg)		800	800
Capacity 2 (kg)		1000	1000
Working height (mm)	h21	41000	32000
Max. outreach (mm)		4525	4525
Max @ outreach 2 (mm)		7183	7183
Weight			
Overall weight (kg)		605	605
Weight and dimensions			
Overall length (mm)		4632	4632
Width (mm)		870	870
Cable length (mm)		49000	37000
Working Parameters			
Machine Equipment			
Hook Speed (m/mn)		30	30

Compatibilidad de la máquina	JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Reference number E-RECO	52717860	921323
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes