Fiche technique :

POTENCE-TREUIL EXTENSIBLE

Caractéristiques techniques

- Frein négatif immergé dans l'huile.
- Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.
- Sécurité : arrêt automatique du mouvement en position haute du câble/crochet.
- Extension manuelle (treuil manuel) avec longueur de flèche réglable.
- Longueur réglable (extension : flèche manuelle).

Bénéfices client

- Solution de manutention de charges suspendues adaptée à tous types de chantiers.
- Idéale pour le transport et la mise en place de poutres, cadres et autres éléments légers et volumineux.
- Son bras télescopique offre une flexibilité accrue pour s'adapter à toutes les situations.
- Structure tubulaire conçue pour un rapport poids/rigidité optimal, garantissant robustesse et légèreté.
- Excellente adaptabilité pour maximiser l'efficacité et la productivité sur le chantier.

		JWE 7000/800 39M	JWE 7000/800 67M
Numéro de référence		52717860	52810356
Hauteur de travail (mm)	h21	41000	69000
Capacité 2 (kg)		1000	1000
Capacité 1 (kg)		800	800
Poids (kg)		605	616
Hauteur (mm)		947	947
Longueur (mm)		4632	4632
Longueur étendue (mm)		7183	-
Portée max. 2 (mm)		7183	7183
Câble		Direct	Direct
Largeur (mm)		870	870
Équipement machine requis			
Portée max. 1 (mm)		4525	4525
Type d'extension		Manuelle	Manuelle
Vitesse du crochet (m/mn)		30	-
E-RECO		Oui	Oui
Système d'accroche		Manitou	Manitou

Compatibilité machine		
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT 4080	-	X
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT-X 4080	-	X
MRT 1645 75 OLD	X	-
MRT 1645 115 OLD	X	-
MRT-X 1645 OLD	X	-

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes