

Ficha técnica :

PLUMÍN LARGO CON CABRESTANTE













Características técnicas

- Wide range of crane with winch from 600 kg / 1323 lb to 2000 kg / 4410 lb with a forward reach max. from 4 m / 13 ft to 2.5 m / 8 ft.
- Oil immersed negative brakes.
- Safety: homologated swil self locking hook.
- Limit switch sensor (up and down).



[The 3D picture at the top of this page is the reference PT 1000 - 921326].

Beneficios para el cliente







- Handling solution for suspended loads for all type of building sites.
- Turn your telehandler into a crane.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other suspended loads.
- Improves the forward reach of the telehandler.
- Its winch allows to gain greater flexibility while keeping an important forward reach.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.

Características técnicas		JW 1950 LB	JW 2100 / 3000 62M	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 3000 / 1500 71M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500
Distancia al centro de gravedad (mm)		1153	717	885	962	962	1157	1157	1107	1107	927
Altura de trabajo (mm)	h21	27000	62000	24000	35000	71000000	38000	27000	38000	27000	35000
Capacidad											
Capacidad (kg)		884	3000	2000	1500	1500	600	1000	600	1000	1500
Weight											
Peso (kg)		382	615	400	368	379	94	299	278	299	370
Dimensions											
Alcance máx (mm)		3542	2093	2008	2633	2633	3703	3542	4104	4104	2633
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	-	-	-	-	2990	-	-	-	-	-
Longitud total (mm)	l1	4107	2255	2516	2990	-	4107	4107	4104	3949	2887
Presilla del cable		1 circuito	Directo	1 circuito	Directo	Directo	Directo	1 circuito	Directo	1 circuito	Directo
Anchura (mm)		810	815	815	815	815	810	810	815	815	815
Largo de cable (mm)		56000	-	70000	37000	-	40000	56000	40000	56000	37000
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina											
Velocidad de gancho (m/mn)		44	29	24	48	48	94	44	94	44	48

Compatibilidad de la máquina	JW 1950 LB	JW 2100 / 3000 62M	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 3000 / 1500 71M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500
Número de referencia E-RECO	52718275	52816510	52717582	52717710	52810359	52719496	52719497	921325	921326	921330
MRT 1645 75	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	-	X	X	-	X	X	-	-	-
MRT 2545 115	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	-	X	X	-	X	X	-	-	-
MRT 3060	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT 4080	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1645	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 4080	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X

Características técnicas		PT 2000 (a)	PT 2000 (b)
Distancia al centro de gravedad (mm)		857	857
Altura de trabajo (mm)	h21	24000	24000
Capacidad			
Capacidad (kg)		2000	2000
Weight			
Peso (kg)		389	400
Dimensions			
Alcance máx (mm)		2008	2008
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	-	-
Longitud total (mm)	l1	2388	2387
Presilla del cable		1 circuito	1 circuito
Anchura (mm)		815	815
Largo de cable (mm)		49000	70000
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Velocidad de gancho (m/mn)		24	24

Compatibilidad de la máquina	PT 2000 (a)	PT 2000 (b)
Número de referencia E-RECO	921331	939392
MRT 1645 75	X	X
MRT 1645 115	X	X
MRT 1845 75	X	X
MRT 1845 115	X	X
MRT 2145 115	X	X
MRT 2260	X	X
MRT 2545 115	X	X
MRT 2570	X	X
MRT 2660	X	X
MRT 3060	X	X
MRT 3570	X	X
MRT 3570 ES	X	X
MRT-X 1645	X	X
MRT-X 1845	X	X
MRT-X 2145	X	X
MRT-X 2260	X	X
MRT-X 2545	X	X
MRT-X 2570	X	X
MRT-X 2660	X	X
MRT-X 3060	X	X
MRT-X 3570	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes