Fiche technique:

## POTENCE TREUIL EXTENSION



## Caractéristiques techniques

- Large gamme de potence treuil de 600 kg / 1323 lb à 2000 kg / 4410 lb avec un déport max. de 4 m / 13 ft.
- · Frein négatif à bain d'huile.
- Sécurité : crochet pivotant homologué et autobloquant.
- Capteur de fin de course (montée et descente).

[La photo 3D en haut de cette page est la référence PT 1000 - 921326].

## Bénéfices client

- Solution de manipulation de charges suspendues pour tous types de chantier.
- Transforme votre télescopique en grue.
- Idéale pour le transport et le placement de poutres, éléments de charpente et autres charges suspendues.
- Améliore la portée avant du chariot télescopique.
- Combine le déport d'une potence avec la polyvalence d'un treuil.
- Structure tubulaire conçue pour un ratio poids/rigidité optimal.



Caractéristiques techniques		JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)	PT 2000 (b)
Distance du centre de gravité (mm)		1153	885	962	1157	1157	1107	1107	927	857	857
Hauteur de travail (mm)	h21	27000	24000	35000	38000	27000	38000	27000	35000	24000	24000
Capacités											
Capacité nominale (kg)		884	2000	1500	600	1000	600	1000	1500	2000	2000
Poids											
Poids (kg)		382	400	368	94	299	278	299	370	389	400
Dimensions											
Déport maximal (mm)		3542	2008	2633	3703	3542	4104	4104	2633	2008	2008
Poids et dimensions											
Longueur hors-tout (mm)	l1	4107	2516	2990	4107	4107	4104	3949	2887	2388	2387
Nombre de boucle		1 boucle	1 boucle	Direct	Direct	1 boucle	Direct	1 boucle	Direct	1 boucle	1 boucle
Largeur (mm)		810	815	815	810	810	815	815	815	815	815
Longueur du câble (mm)		56000	70000	37000	40000	56000	40000	56000	37000	49000	70000
Paramètres de travail											
Équipement machine requis		88 fc	88 fc	88 FL	88 Fc	88 fc	88 £c	88 Ec	88 Ec	88 Sc	88 Ec
Vitesse du crochet (m/mn)		44	24	48	94	44	94	44	48	24	24

Number of Memore FROD	Compatibilité machine	JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)	PT 2000 (b)
MET 1945 115	Numéro de référence E-RECO	52718275	52717582	52717710	52719496	52719497	921325	921326	921330	921331	939392
MET 1945 75	MRT 1645 75		Х	х	х	х	х	Х	х	х	х
MRT 1985 15	MRT 1645 115										
MRT 1464 115		-									
MIT 2240	MRT 1845 115			Х			Х	Х	Х	Х	х
MRT 2200											
MT 250e		Х						Х			
MRT 2570											
MET 2570							Χ	Х	Х	Χ	Х
MRT 2660		X									
MRT 3660											
MRT 3570 SS											
MRT 3570									X	X	
MRT 530 DES											
MRTF 14645											
MRTX 1845											
MRTR 2256											
MRT 2260											
MRT 2545		· ·									
MRTX 2650											
MRTX 3666											
MRTX 3570											
MRT 3570   X											
MRT 1340 Easy T4 \$2 400° [10]											
MRT 1440 Easy T4 \$2 400° CILD											
MRT 1640 Easy T4 \$2 360° 010		X	X	X	X	X				X	X
MRT 1640 Easy T4 \$2 400° OLD										-	
MRT 1840 Easy T4 S1 360° (0.10)	· —									X	
MRT 1840 Easy T4 \$1 400° OLD	· —										
MRT 1840 Easy T4 S2 360° 01D											
MRT 1840 Easy T4 \$2 400° OLD											
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD											
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	· —										
MRT 2150 Privilege Plus OLD											
MRT 2470 Privilege Plus OLD											
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-						Х		X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD         -         -         -         X         X         X         X         X           MRT 2550 Privilege Plus OLD         -         -         -         -         -         X											
MRT 2550 Privilege Plus 0LD									Х		
MRT 3050 Privilege Plus OLD									Х	Χ	
MRT 3255 Privilege Plus OLD											
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	<u> </u>							X			
MRTX 1840 Easy 400° OLD         -         -         -         -         X         X         X         X         X         -											Х
MRT-X 2145 Easy 360° OLD         -         -         -         X         X         X         X         -         -           MRT-X 2145 Easy 400° OLD         -         -         -         -         -         X         X         X         X         X         X         -	· —										
MRTX 2145 Easy 400° OLD         -	· —	-			-	-	Х	Х	Х	Χ	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD         -         -         -         -         X         X         X         X         -	· —						X		Х		
MRTX 2470 Privilege Plus         OLD         -         -         -         -         -         -         X         -         X         -         X </td <td>· —</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	· —		-	-		-					
MRT-X 2545 Easy 360° OLD         -         -         -         -         -         -         X         X         X         X         X         X           MRT-X 2545 Easy 400° OLD         -         -         -         -         -         -         X         X         X         X         X         X           MRT-X 2550 Privilege Plus OLD         -         -         -         -         -         -         X         X         X         X         -         -         X           MRT-X 3050 Privilege Plus OLD         -<								Х		X	
MRT-X 2545 Easy 400° OLD         -         -         -         -         -         -         X         X         X         X         X           MRT-X 2550 Privilege Plus OLD         -         -         -         -         -         -         X         X         X         -         X           MRT-X 3050 Privilege Plus OLD         -         -         -         -         -         X         X         X         X         -         X											
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD         -         -         -         -         -         X         X         X         X         -         X           MRT-X 3050 Privilege Plus OLD         -         -         -         -         -         X         X         X         -         X							X	X	X	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus 0LD X X X - X		-	-	-	-	-	Х	Х	Х	Χ	Х
							Х	Х	Х		Х
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>0LD</b> X - X - X		-	-	-		-	Х	Х	Х	-	Х
	MRT-X 3255 Privilege Plus OLD						Х		Х		Х

TABLEAU DES SYMBOLES									
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir				

TABLEAU DES SYMBOLES

Prédisposition électrique

Prédisposition nacelle

Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins





## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes