Scheda tecnica:

## BRACCETTO SFILABILE CON ARGANO



## Specifiche tecniche

- $\bullet$  Wide range of crane with winch from 600 kg / 1323 lb to 2000 kg / 4410 lb with a forward reach max. from 4 m / 13 ft to 2.5 m / 8 ft.
- Oil immersed negative brakes.
- Safety: homologated swil self locking hook.
- · Limit switch sensor (up and down).

[The 3D picture at the top of this page is the reference PT 1000 - 921326].

## Vantaggi per i clienti

- Handling solution for suspended loads for all type of building sites.
- Turn your telehandler into a crane.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other suspended loads.
- Improves the forward reach of the telehandler.
- Its winch allows to gain greater flexibility while keeping an important forward reach.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.



Specifiche tecniche		JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)	PT 2000 (b)
Distanza dal centro di gravità (mm)		1153	885	962	1157	1157	1107	1107	927	857	857
Altezza di lavoro (mm)	h21	27000	24000	35000	38000	27000	38000	27000	35000	24000	24000
Capacità											
Capacità (kg)		884	2000	1500	600	1000	600	1000	1500	2000	2000
Weight											
Peso (kg)		382	400	368	94	299	278	299	370	389	400
Dimensions											
Sbraccio massimo (mm)		3542	2008	2633	3703	3542	4104	4104	2633	2008	2008
Peso e dimensioni											
Lunghezza totale (mm)	l1	4107	2516	2990	4107	4107	4104	3949	2887	2388	2387
Numero taglie		1 circuito	1 circuito	Direct	Direct	1 circuito	Direct	1 circuito	Direct	1 circuito	1 circuito
Larghezza (mm)		810	815	815	810	810	815	815	815	815	815
Lunghezza cavo (mm)		56000	70000	37000	40000	56000	40000	56000	37000	49000	70000
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		88 fc	88 fc	88 Ec	88 £	88 fc	88 Ec	88 Ec	88 FC	88 Fc	88 St
Velocità gancio (m/mn)		44	24	48	94	44	94	44	48	24	24

Compatibilità della macchina	JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)	PT 2000 (b)
Codice E-RECO	52718275	52717582	52717710	52719496	52719497	921325	921326	921330	921331	939392
MRT 1645 75	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MRT 1645 115		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
MRT 1845 75	-	Χ	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Χ
MRT 1845 115	-	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	х
MRT 2145 115	-	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MRT 2260	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
MRT 2260 e	х	Х	Х	х	Х					-
MRT 2545 115	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
MRT 2570	х	Χ	X	х	Χ	Χ	Х	Χ	Х	x
MRT 2660	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	x
MRT 2660 e	х	Х	X	Х	Х	-				-
MRT 3060	х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
MRT 3570	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
MRT 3570 ES	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MRT-X 1645	-	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
MRT-X 1840 Easy 360°	-		-		-	Х	Х	Х	Χ	-
MRT-X 1840 Easy 400°	-		-			Х	Х	Х	Х	-
MRT-X 1845	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MRT-X 2145	-	Х	X	Х	Χ	Х	Х	X	X	Х
MRT-X 2145 Easy 360°	-			-		Х	Х	Х		-
MRT-X 2145 Easy 400°	-			-		Х	Х	X		-
MRT-X 2150 Privilege Plus	-			-		Х	Х	Х	Х	-
MRT-X 2260	Х	Х	X	X	Х	Х	Х	X	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus						Х		Х		Х
MRT-X 2545	-	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MRT-X 2545 Easy 360°		-				Х	Х	Х	Х	Х
MRT-X 2545 Easy 400°	-			-		Х	Х	Х	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus						Х	Х	Χ		Х
MRT-X 2570	Х	X	X	X	Х	Х	Х	X	Х	Х
MRT-X 2660	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Χ	Х	Х
MRT-X 3050 Privilege Plus				•		Х	Х	Х	•	Х
MRT-X 3060	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MRT-X 3255 Privilege Plus		-				X		X		X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	Х	X	Х	Х	X	X	X	X	Х	Х
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD					-	X	X	X	*	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD						X	X	X	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD						Х	X	Х		
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD							X			
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD  MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD						X	X	X	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>						X	X	X	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD						X V	X	X	Λ ν	
MRT 2145 Easy T4 S2 300 OLD						X	X	X	Λ.	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-			-		X	X	X	X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD						X	. X	X		X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-				X	X	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 300 OLD			-			X	X	X	X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		-				X	X	X	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD						X	X	X		X
MRT 3255 Privilege Plus OLD						X	-	X		X

TABELLA DEI SIMBOLI									
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio				

TABELLA DEI SIMBOLI

Predisposizione elettrica

Predisposizione piattaforma

Predisposizione piattaforma

Predisposizione piattaforma

Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri





## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes