Ficha técnica:

## JIB EXTENSÍVEL COM GUINCHO



## Características técnicas

- Grande variedade de jibs com guincho de 600 kg / 1323 lb a 2.000 kg / 4410 lb com alcance máximo frontal de 4 m / 13 ft a 2.5 m / 8 ft.
- Travões negativos imersos em óleo.
- Segurança: gancho de bloqueio automático homologado.
- Sensor de fim de curso (para cima e para baixo).

[A foto 3D no topo desta página é a referência PT 1000 - 921326].

## Benefícios para o cliente

- Solução de movimentação de carga suspensa para todos os tipos de estaleiros de obras.
- Transforme o seu manipulador telescópico num guindaste.
- Perfeito para transportar e colocar vigas e outras cargas suspensas.
- O seu guincho permite maior flexibilidade enquanto mantém um alcance frontal significativo.
- Estrutura tubular projetada para uma relação peso / rigidez ideal.



Características técnicas		JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)	PT 2000 (b)
Distância ao centro de gravidade (mm)		1153	885	962	1157	1157	1107	1107	927	857	857
Altura de trabalho (mm)	h21	27000	24000	35000	38000	27000	38000	27000	35000	24000	24000
Capacidade											
Capacidade (kg)		884	2000	1500	600	1000	600	1000	1500	2000	2000
Weight											
Peso (kg)		382	400	368	94	299	278	299	370	389	400
Dimensions											
Alcance máx. (mm)		3542	2008	2633	3703	3542	4104	4104	2633	2008	2008
Peso e dimensões											
Comprimento total (mm)	I1	4107	2516	2990	4107	4107	4104	3949	2887	2388	2387
Presilha do cabo		1 circuito	1 circuito	Direto	Direto	1 circuito	Direto	1 circuito	Direto	1 circuito	1 circuito
Largura (mm)		810	815	815	810	810	815	815	815	815	815
Comprimento do cabo (mm)		56000	70000	37000	40000	56000	40000	56000	37000	49000	70000
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		88 fc	88 fc	88 FL	88 Fc	88 fc	88 FL	88 fc	88 gc	88 8c	88 St
Velocidade do gancho (m/mn)		44	24	48	94	44	94	44	48	24	24

Máquina de compatibilidades	JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)	PT 2000 (b)
Número de referência E-RECO	52718275	52717582	52717710	52719496	52719497	921325	921326	921330	921331	939392
MRT 1645 75	-	Х	X	Х	X	X	X	X	Х	Х
MRT 1645 115		X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75		Х	X	X	Х	Х	X	X	X	Х
MRT 1845 115		X	X	Х	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115		X	X	X	Х	Х	X	X	X	X
MRT 2260	Х	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X	Х				-	
MRT 2545 115		X	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х
MRT 2570	Х	Х	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	Х	X	X	X	X
MRT 2660 e	Х	Х	X	X	X	-				
MRT 3060	X	X	X	X	X	Х	X	Х	X	X
MRT 3570	Х	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1645		X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1845		X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2145		X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	_	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	^	^	^	^	^	X	X	X	^	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD						X	X	X	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD						X	X	X	^	
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD						٨	X	^		
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD							X			
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD						X	X	X	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD						X	X	X	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD						X	X	X	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD						X	Х	X	X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD						X	X	X	X	
				-		X	Α	X	Α	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD						X	X	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD						X	Х	X	Х	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD						X	X	X		X
MRT 3050 Privilege Plus OLD				-		X	Х	X	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD						X		X		
						X		X	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD							X			
MRT-X 1840 Easy 400° OLD MRT-X 2145 Easy 360° OLD		-	-			X	X	X	Х	-
MRT-X 2145 Easy 300 OLD						X	X	X		
MRT-X 2145 Easy 400 OLD		-		-		X	X	X X	- X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD										-
MRT-X 24/0 Privilege Plus OLD  MRT-X 2545 Easy 360° OLD		-		-		X	- V	X X	- V	X
· —							X		X	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD			-			X	X	X	Х	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD						X	X	X		X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		-		-		X	Х	X	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD						Χ		Х		Х

TABELA DE SÍMBOLOS								
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			

TABELA DE SÍMBOLOS

Predisposição eléctrica

Predisposição da plataforma

Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros





## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes