

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КРАН-БАЛКА С ЛЕБЕДКОЙ



Технические характеристики

- Широкий спектр кран-балок с лебедкой грузоподъемностью от 600 до 2000 кг с макс. горизонтальным вылетом от 2,5 до 4 м.
- Самоблокирующиеся погружные масляные тормоза.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Датчик концевого выключателя (вверх и вниз).

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка РТ 1000 - 921326].

Потребительские преимущества

- Инструмент для работ с подвешенными грузами на любых строительных площадках.
- Превратите ваш телескопический погрузчик в кран.
- Идеально подходит для транспортировки и установки балок, рам и других подвешенных грузов.
- Увеличивает горизонтальный вылет стрелы телескопического погрузчика.
- Лебедка позволяет разнообразить функционал машины при сохранении длины вылета.
- Трубчатая конструкция обеспечивает оптимальное соотношение ее веса и прочности.

Технические характеристики	JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (а)	PT 2000 (б)
Расстояние от центра тяжести (мм)	1153	885	962	1157	1157	1107	1107	927	857	857
Рабочая высота (мм)	h21	27000	24000	35000	38000	27000	38000	27000	35000	24000
Грузоподъемность										
Грузоподъемность (кг)	884	2000	1500	600	1000	600	1000	1500	2000	2000
Вес										
Общий вес (кг)	382	400	368	94	299	278	299	370	389	400
Габаритные размеры										
Максимальный вылет (мм)	3542	2008	2633	3703	3542	4104	4104	2633	2008	2008
Вес и размеры										
Общая длина (мм)	I1	4107	2516	2990	4107	4107	4104	3949	2887	2388
Тросовая петля		1 контур	1 контур	Прямой	Прямой	1 контур	Прямой	1 контур	Прямой	1 контур
Ширина (мм)		810	815	815	810	810	815	815	815	815
Длина кабеля (мм)		56000	70000	37000	40000	56000	40000	56000	37000	49000
Рабочие характеристики										
Оборудование машины										
Скорость подъема крюка (м/мин)		44	24	48	94	44	94	44	48	24

Совместимость с машинами	JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (а)	PT 2000 (б)
Артикул E-RECO	52718275	52717582	52717710	52719496	52719497	921325	921326	921330	921331	939392
MRT 1645 75	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 115	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 3060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRTX 1645	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRTX 2260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRTX 2545	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRTX 3060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
MRT 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
--	----------------------------------	--	----------------------	--	----------------------------------

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров
--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта