

Technisches Datenblatt :

# SCHNELL KLAPPENDE ARBEITSBÜHNE













## Technische Merkmale

- Tragfähigkeit 365/1000/700 kg / 805/2205/1544 lb inkl. 3 Personen.
- Ausgeklappte Arbeitsbreite 4,4 m / 14 ft
- Schwenkbare Plattform +/- 90° auf beiden Seiten.
- Gesetzlich zugelassen für 3 Personen.
- Zugänglich von 3 Seiten (2x seitlich + 1 vorne).
- Version "D": rechter Zugang mit Seitentür.
- Version "DD": vorderer und rechter Zugang mit Seitentür.
- Überlastsensor.
- Gabelhülsen: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.







## Kundenvorteile

- Flexibilität in Arbeitssituationen in der Höhe.
- Benutzerfreundliches Öffnungssystem, vollständiges Öffnen/Schliessen innerhalb von 50 Sekunden.
- Schwere, verzinkte Konstruktion für eine verbesserte Langlebigkeit.
- Rutschfester Metallboden.
- Ausziehbare Seiten sind unabhängig von einander zu nutzen.
- Gabeltaschen für die Nutzung auf Baustellen.

Technische Merkmale		P 4400 / 365 S EXT D	P 4400 / 365 S EXT DD	P 4400 / 700 S EXT D	P 4400 / 1000 S EXT D	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		365	365	700	1000	365	365	365	365	365	365
Zulässige Personenanzahl		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1297	1187	1187	1187	1187	1187	1297	1297	1297	1187
<b>Gewicht</b>											
Gewicht (kg)		670	690	1030	1030	690	675	670	670	670	690
<b>Gewicht und Reifengröße</b>											
Gesamthöhe (mm)	h17	1300	1312	1312	1312	1300	1300	1300	1300	1300	1312
Gesamtlänge (mm)	l1	2430	2261	2261	2261	2430	2430	2430	2430	2430	2261
Breite Minimum (mm)		2282	2282	2282	2282	2281	2281	2281	2282	2282	2282
Breite Maximum (mm)		4838	4348	4348	4348	4388	4388	4388	4388	4388	4348
Tiefe (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
<b>Arbeitsparameter</b>											
Maschinenausrüstung											
Drehung 1 (°)		-	90	-	90	90	90	90	90	90	90
Drehung 2 (°)		-	90	-	90	90	90	90	90	90	90

Maschinenkompatibilitäten	P 4400 / 365 S EXT D	P 4400 / 365 S EXT DD	P 4400 / 700 S EXT D	P 4400 / 1000 S EXT D	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD
<b>Teile-Nummer</b>	52869498	52869501	52869500	52869499	-	-	-	939021	-	53012073
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1335 HA 75D ST5	X	X	X	-	-	-	-	X	-	X
MT 1335 HA 100D ST5	X	X	X	-	-	-	-	X	-	X
MT 1335 HA easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1440 A	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1440 HA	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1840 A	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1840 HA	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT-X 1440 A	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840 A	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
<b>Teile-Nummer E-RECO</b>	-	-	-	-	914500	52727782	52719248	939750	52686224	53012074
MHT 790	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1840 Easy 360°	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 400°	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2145 Easy 360°	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400°	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 360°	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 400°	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1440 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Maschinenkompatibilitäten	P 4400 / 365 S EXT D	P 4400 / 365 S EXT DD	P 4400 / 700 S EXT D	P 4400 / 1000 S EXT D	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
<b>Teile-Nummer E-RECO 2</b>	-	-	-	-	939241	52747071	52719665	-	-	-
MHT 10130	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10180	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10230	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2260	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3060	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Technische Merkmale		PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		365	700	700	1000	1000	1000
Zulässige Personenanzahl		3	3	3	3	3	3
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1383	1187	1187	1187	1187	1187
<b>Gewicht</b>							
Gewicht (kg)		690	1030	1030	1030	-	1030
<b>Gewicht und Reifengröße</b>							
Gesamthöhe (mm)	h17	1312	1312	1312	1312	1030	1312
Gesamtlänge (mm)	l1	2261	2261	2261	2261	2261	2261
Breite Minimum (mm)		2282	2282	2282	2282	2282	2282
Breite Maximum (mm)		4348	4348	4348	4348	4348	4348
Tiefe (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150
<b>Arbeitsparameter</b>							
Maschinenausrüstung							
Drehung 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Drehung 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Maschinenkompatibilitäten	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
<b>Teile-Nummer</b>	-	939023	-	939022	-	-
MT 1135 HA Easy ST5	-	X	-	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5	-	X	-	X	-	-
MT 1440 A	-	X	-	X	-	-
MT 1440 HA	-	X	-	X	-	-
MT 1840 A	-	X	-	X	-	-
MT 1840 HA	-	X	-	X	-	-
MT-X 1440 A	-	X	-	X	-	-
MT-X 1840 A	-	X	-	X	-	-
<b>Teile-Nummer E-RECO</b>	52719250	939020	52719251	939500	52727783	52619610
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	X	-	X	-	-	X
MRT 1645 115	X	-	X	-	-	X
MRT 1845 75	X	-	X	-	-	X
MRT 1845 115	X	-	X	-	-	X
MRT 2145 115	X	-	X	-	-	X
MRT 2260	X	-	X	-	-	X
MRT 2260 e	X	-	X	-	-	X
MRT 2545 115	X	-	X	-	-	X
MRT 2570	X	-	X	-	-	X
MRT 2660	X	-	X	-	-	X
MRT 2660 e	X	-	X	-	-	X
MRT 3060	X	-	X	-	-	X
MRT 3570	X	-	X	-	-	X
MRT 3570 ES	X	-	X	-	-	X
MRT-X 1645	X	-	X	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360°	-	X	-	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 400°	-	X	-	X	-	-
MRT-X 1845	X	-	X	-	-	X
MRT-X 2145	X	-	X	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	-	X	-	X	-	-
MRT-X 2260	X	-	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545	X	-	X	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360°	-	X	-	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	-	X	-	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2570	X	-	X	-	-	X
MRT-X 2660	X	-	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3060	X	-	X	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570	X	-	X	-	-	X
MRT-X 3570 ES	X	-	X	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-	X	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-

Maschinenkompatibilitäten	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
<b>Teile-Nummer E-RECO 2</b>	-	-	52719668	939242	52747068	52719669
MHT 10130	-	-	-	X	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10180	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10230	-	-	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	X	-	-	X
MRT 1645 115	-	-	X	-	-	X
MRT 1845 75	-	-	X	-	-	X
MRT 1845 115	-	-	X	-	-	X
MRT 2145 115	-	-	X	-	-	X
MRT 2260	-	-	X	-	-	X
MRT 2260 e	-	-	X	-	-	X
MRT 2545 115	-	-	X	-	-	X
MRT 2570	-	-	X	-	-	X
MRT 2660	-	-	X	-	-	X
MRT 2660 e	-	-	X	-	-	X
MRT 3060	-	-	X	-	-	X
MRT 3570	-	-	X	-	-	X
MRT 3570 ES	-	-	X	-	-	X
MRT-X 1645	-	-	X	-	-	X
MRT-X 1845	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2145	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2260	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2545	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2570	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2660	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3060	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3570	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3570 ES	-	-	X	-	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes