

Ficha técnica :

CESTA DE APERTURA RAPIDA













Beneficios para el cliente


- Flexibility on aerial working situations.
- User-friendly opening system, complete opening/closing within 50 seconds.
- Heavy duty, galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

Características técnicas

- Capacity 365/1000/700 kg / 805/2205/1544 lb including 3 people.
- Unfolded working width 4,4 m / 14 ft
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Accessible from 3 sides (2x Side + 1 front).
- version "D": right access with side door.
- version "DD": front and right access with side door.
- Overload sensor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.







| Características técnicas | | PSE 4400 / 365 | PSE 4400 / 365 (MHT) | PSE 4400 / 365 (MRT) | PSE 4400 / 365 D | PSE 4400 / 365 D (MRT) | PSE 4400 / 365 DD | PSE 4400 / 365 DD (MRT) | PSE 4400 / 700 D | PSE 4400 / 700 D (MRT) | PSE 4400 / 1000 D |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad incluyendo personal (kg) | | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 700 | 700 | 1000 |
| Número de personas | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 1187 | 1187 | 1297 | 1297 | 1297 | 1187 | 1383 | 1187 | 1187 | 1187 |
| Weight | | | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 650 | 675 | 670 | 670 | 670 | 690 | 690 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Peso y dimensión | | | | | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 |
| Longitud total (mm) | l1 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| Anchura mínima (mm) | | 2281 | 2281 | 2281 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 |
| Anchura máxima (mm) | | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 |
| Fondo (mm) | p5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotación 1 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rotación 2 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Compatibilidad de la máquina | PSE 4400 / 365 | PSE 4400 / 365 (MHT) | PSE 4400 / 365 (MRT) | PSE 4400 / 365 D | PSE 4400 / 365 D (MRT) | PSE 4400 / 365 DD | PSE 4400 / 365 DD (MRT) | PSE 4400 / 700 D | PSE 4400 / 700 D (MRT) | PSE 4400 / 1000 D |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Número de referencia | - | - | - | 939021 | - | 53012073 | - | 939023 | - | 939022 |
| MT-X 1440 A | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X |
| MT-X 1840 A | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1440 A OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1440 HA OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| Número de referencia E-RECO | 914500 | 52727782 | 52719248 | 939750 | 52686224 | 53012074 | 52719250 | 939020 | 52719251 | 939500 |
| MHT 10135 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1645 75 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 1645 115 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 1845 75 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 1845 115 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2145 115 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2260 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2260 e | - | - | X | X | X | - | X | - | X | - |
| MRT 2545 115 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2570 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2660 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2660 e | - | - | X | X | X | - | X | - | X | - |
| MRT 3060 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 3570 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT 3570 ES | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 1645 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 1845 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2145 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2260 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2545 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2570 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2660 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 3060 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 3570 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 3570 ES | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - |
| MHT 790 OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X |

| Características técnicas | | PSE 4400 / 1000 D (MHT) | PSE 4400 / 1000 D (MRT) |
|--------------------------------------|-----|---|---|
| Capacidad incluyendo personal (kg) | | 1000 | 1000 |
| Número de personas | | 3 | 3 |
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 1187 | 1187 |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | | - | 1030 |
| Peso y dimensión | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1030 | 1312 |
| Longitud total (mm) | l1 | 2261 | 2261 |
| Anchura mínima (mm) | | 2282 | 2282 |
| Anchura máxima (mm) | | 4348 | 4348 |
| Fondo (mm) | p5 | 1150 | 1150 |
| Parámetros de trabajo | | | |
| Equipamiento de máquina | |  |  |
| Rotación 1 (°) | | 90 | 90 |
| Rotación 2 (°) | | 90 | 90 |

| Compatibilidad de la máquina | PSE 4400 / 1000 D (MHT) | PSE 4400 / 1000 D (MRT) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número de referencia | - | - |
| Número de referencia E-RECO | 52727783 | 52619610 |
| MHT 10135 ST5 | X | - |
| MHT 10160 ST5 | X | - |
| MHT 10200 ST5 | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | X | - |
| MHT 11250 ST5 | X | - |
| MHT-X 10135 ST3A | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | X | - |
| MRT 1645 75 | - | X |
| MRT 1645 115 | - | X |
| MRT 1845 75 | - | X |
| MRT 1845 115 | - | X |
| MRT 2145 115 | - | X |
| MRT 2260 | - | X |
| MRT 2260 e | - | X |
| MRT 2545 115 | - | X |
| MRT 2570 | - | X |
| MRT 2660 | - | X |
| MRT 2660 e | - | X |
| MRT 3060 | - | X |
| MRT 3570 | - | X |
| MRT 3570 ES | - | X |
| MRT-X 1645 | - | X |
| MRT-X 1845 | - | X |
| MRT-X 2145 | - | X |
| MRT-X 2260 | - | X |
| MRT-X 2545 | - | X |
| MRT-X 2570 | - | X |
| MRT-X 2660 | - | X |
| MRT-X 3060 | - | X |
| MRT-X 3570 | - | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X |
| Número de referencia E-RECO 2 | 52747068 | 52719669 |
| MHT 10135 ST5 | X | - |
| MHT 10160 ST5 | X | - |
| MHT 10200 ST5 | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | X | - |
| MHT 11250 ST5 | X | - |
| MHT-X 10135 ST3A | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | X | - |
| MRT 1645 75 | - | X |
| MRT 1645 115 | - | X |
| MRT 1845 75 | - | X |
| MRT 1845 115 | - | X |
| MRT 2145 115 | - | X |
| MRT 2260 | - | X |
| MRT 2260 e | - | X |
| MRT 2545 115 | - | X |
| MRT 2570 | - | X |
| MRT 2660 | - | X |
| MRT 2660 e | - | X |
| MRT 3060 | - | X |
| MRT 3570 | - | X |

| Compatibilidad de la máquina | PSE 4400 / 1000 D (MHT) | PSE 4400 / 1000 D (MRT) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MRT 3570 ES | - | X |
| MRT-X 1645 | - | X |
| MRT-X 1845 | - | X |
| MRT-X 2145 | - | X |
| MRT-X 2260 | - | X |
| MRT-X 2545 | - | X |
| MRT-X 2570 | - | X |
| MRT-X 2660 | - | X |
| MRT-X 3060 | - | X |
| MRT-X 3570 | - | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes