

Ficha técnica :

CESTA DE APERTURA RÁPIDA













Características técnicas

- Capacity 365/1000/700 kg / 805/2205/1544 lb including 3 people.
- Unfolded working width 4,4 m / 14 ft
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Accessible from 3 sides (2x Side + 1 front).
- version "D": right access with side door.
- version "DD": front and right access with side door.
- Overload sensor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 4400/700 S EXT D - 52869500].

Beneficios para el cliente

- Flexibility on aerial working situations.
- User-friendly opening system, complete opening/closing within 50 seconds.
- Heavy duty, galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

| Características técnicas | | P 4400 / 365 S EXT D | P 4400 / 365 S EXT DD | P 4400 / 700 S EXT D | P 4400 / 850 S EXT D | P 4400 / 1000 S EXT D | PSE 4400 / 365 | PSE 4400 / 365 (MHT) | PSE 4400 / 365 (MRT) | PSE 4400 / 365 D (MRT) | PSE 4400 / 365 DD (MRT) |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Capacidad incluyendo personal (kg) | | 365 | 365 | 700 | 850 | 1000 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Número de personas | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 1297 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1297 | 1297 | 1383 |
| Weight | | | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 670 | 690 | 1030 | 1030 | 1030 | 650 | 675 | 670 | 670 | 690 |
| Peso y dimensión | | | | | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1300 | 1312 | 1312 | 2429824000 | 1312 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1312 |
| Longitud total (mm) | l1 | 2430 | 2261 | 2261 | 2335 | 2261 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2261 |
| Anchura mínima (mm) | | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2281 | 2281 | 2281 | 2282 | 2282 |
| Anchura máxima (mm) | | 4838 | 4348 | 4348 | 4387 | 4348 | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 | 4348 |
| Fondo (mm) | p5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotación 1 (°) | | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rotación 2 (°) | | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |







| Compatibilidad de la máquina | P 4400 / 365 S EXT D | P 4400 / 365 S EXT DD | P 4400 / 700 S EXT D | P 4400 / 850 S EXT D | P 4400 / 1000 S EXT D | PSE 4400 / 365 | PSE 4400 / 365 (MHT) | PSE 4400 / 365 (MRT) | PSE 4400 / 365 D (MRT) | PSE 4400 / 365 DD (MRT) |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Número de referencia | 52869498 | 52869501 | 52869500 | 52915865 | 52869499 | - | - | - | - | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MT 1440 A | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| MT 1440 HA | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| MT 1840 A | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1840 HA | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MT-X 1440 A | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| MT-X 1840 A | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1440 A ST5 OLD | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| MT 1440 HA ST5 OLD | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| MT 1840 A ST5 S1 OLD | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1840 HA ST5 S1 OLD | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MT-X 1440 A OLD | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| MT-X 1840 A OLD | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| Número de referencia E-RECO | - | - | - | - | - | 914500 | 52727782 | 52719248 | 52686224 | 52719250 |
| MHT 10135 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT 1645 75 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 1645 115 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 1845 75 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 1845 115 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2145 115 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2260 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2260 e | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2545 115 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2570 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2660 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2660 e | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 3060 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 3570 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 3570 ES | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT 4080 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 1645 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 1845 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 2145 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 2260 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 2545 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 2570 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 2660 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 3060 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 3570 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 4080 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |

| Compatibilidad de la máquina | P 4400 / 365 S EXT D | P 4400 / 365 S EXT DD | P 4400 / 700 S EXT D | P 4400 / 850 S EXT D | P 4400 / 1000 S EXT D | PSE 4400 / 365 | PSE 4400 / 365 (MHT) | PSE 4400 / 365 (MRT) | PSE 4400 / 365 D (MRT) | PSE 4400 / 365 DD (MRT) |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Número de referencia E-RECO 2 | - | - | - | - | - | 939241 | 52747071 | 52719665 | - | - |
| MHT 10135 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT 1645 75 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1645 115 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1845 75 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1845 115 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2145 115 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2260 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2260 e | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2545 115 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2570 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2660 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2660 e | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3060 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3570 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3570 ES | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 1645 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 1845 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2145 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2260 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2545 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2570 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2660 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3060 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10130 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 10180 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 10230 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |

| Características técnicas | | PSE 4400 / 700 D (MRT) | PSE 4400 / 1000 D (MHT) | PSE 4400 / 1000 D (MRT) |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|
| Capacidad incluyendo personal (kg) | | 700 | 1000 | 1000 |
| Número de personas | | 3 | 3 | 3 |
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 1187 | 1187 | 1187 |
| Weight | | | | |
| Peso (kg) | | 1030 | - | 1030 |
| Peso y dimensión | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1312 | 1030 | 1312 |
| Longitud total (mm) | l1 | 2261 | 2261 | 2261 |
| Anchura mínima (mm) | | 2282 | 2282 | 2282 |
| Anchura máxima (mm) | | 4348 | 4348 | 4348 |
| Fondo (mm) | p5 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Parámetros de trabajo | | | | |
| Equipamiento de máquina | |  |  |  |
| Rotación 1 (°) | | 90 | 90 | 90 |
| Rotación 2 (°) | | 90 | 90 | 90 |

| Compatibilidad de la máquina | PSE 4400 / 700 D (MRT) | PSE 4400 / 1000 D (MHT) | PSE 4400 / 1000 D (MRT) |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número de referencia | - | - | - |
| Número de referencia E-RECO | 52719251 | 52727783 | 52619610 |
| MHT 10135 ST5 | - | X | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - |
| MHT 10200 ST5 | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | X | - |
| MHT 11250 ST5 | - | X | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | X | - |
| MRT 1645 75 | X | - | X |
| MRT 1645 115 | X | - | X |
| MRT 1845 75 | X | - | X |
| MRT 1845 115 | X | - | X |
| MRT 2145 115 | X | - | X |
| MRT 2260 | X | - | X |
| MRT 2260 e | X | - | X |
| MRT 2545 115 | X | - | X |
| MRT 2570 | X | - | X |
| MRT 2660 | X | - | X |
| MRT 2660 e | X | - | X |
| MRT 3060 | X | - | X |
| MRT 3570 | X | - | X |
| MRT 3570 ES | X | - | X |
| MRT 4080 | X | - | X |
| MRT-X 1645 | X | - | X |
| MRT-X 1845 | X | - | X |
| MRT-X 2145 | X | - | X |
| MRT-X 2260 | X | - | X |
| MRT-X 2545 | X | - | X |
| MRT-X 2570 | X | - | X |
| MRT-X 2660 | X | - | X |
| MRT-X 3060 | X | - | X |
| MRT-X 3570 | X | - | X |
| MRT-X 3570 ES | X | - | X |
| MRT-X 4080 | X | - | X |
| Número de referencia E-RECO 2 | 52719668 | 52747068 | 52719669 |
| MHT 10135 ST5 | - | X | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - |
| MHT 10200 ST5 | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | X | - |
| MHT 11250 ST5 | - | X | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | X | - |
| MRT 1645 75 | X | - | X |
| MRT 1645 115 | X | - | X |
| MRT 1845 75 | X | - | X |
| MRT 1845 115 | X | - | X |
| MRT 2145 115 | X | - | X |
| MRT 2260 | X | - | X |
| MRT 2260 e | X | - | X |
| MRT 2545 115 | X | - | X |
| MRT 2570 | X | - | X |
| MRT 2660 | X | - | X |

| Compatibilidad de la máquina | PSE 4400 / 700 D (MRT) | PSE 4400 / 1000 D (MHT) | PSE 4400 / 1000 D (MRT) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MRT 2660 e | X | - | X |
| MRT 3060 | X | - | X |
| MRT 3570 | X | - | X |
| MRT 3570 ES | X | - | X |
| MRT-X 1645 | X | - | X |
| MRT-X 1845 | X | - | X |
| MRT-X 2145 | X | - | X |
| MRT-X 2260 | X | - | X |
| MRT-X 2545 | X | - | X |
| MRT-X 2570 | X | - | X |
| MRT-X 2660 | X | - | X |
| MRT-X 3060 | X | - | X |
| MRT-X 3570 | X | - | X |
| MRT-X 3570 ES | X | - | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes