

Technische fiche :

SNEL OPENENDE PLATFORM



Technische kenmerken

- Capaciteit 365/1000/700 kg / 805/2205/1544 lb waaronder 3 personen.
- Werkbreedte uitgevouwen 4,4 m / 14 ft.
- Pivoterende werkkooi +/- 90° langs beide zijden.
- Wettelijk toegestaan voor 3 personen.
- Toegankelijk langs 3 kanten (2 x zijkant + 1 front).
- "D" uitvoering: toegang rechts via zijdelingse deur.
- "DD" uitvoering: toegang vooraan en rechts via zijdelingse deur.
- Overbelastingssensor.
- Vorkbehuizingen: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is toediening P 4400/700 S EXT D - 52869500].




Voordelen voor de klant

- Flexibiliteit voor bovengrondse toepassingen.
- Eenvoudig openingssysteem, volledige opening/sluiting in 50 seconden.
- Zware en gegalvaniseerde structuur voor een langere levensduur.
- Stalen anti-slip bodem.
- Voorziening om het geheel te vervoeren met een palletvork op de werven.

Technische kenmerken		P 4400 / 365 S EXT D	P 4400 / 365 S EXT DD	P 4400 / 700 S EXT D	P 4400 / 850 S EXT D	P 4400 / 1000 S EXT D	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD (MRT)
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		365	365	700	850	1000	365	365	365	365	365
Aantal personen		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1297	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1297	1297	1383
Gewicht											
Gewicht (kg)		670	690	1030	1030	1030	650	675	670	670	690
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	1300	1312	1312	2429824000	1312	1300	1300	1300	1300	1312
Totale lengte (mm)	l1	2430	2261	2261	2335	2261	2430	2430	2430	2430	2261
Minimale breedte (mm)		2282	2282	2282	2282	2282	2281	2281	2281	2282	2282
Maximale breedte (mm)		4838	4348	4348	4387	4348	4388	4388	4388	4388	4348
Diepte (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Operationele parameters											
Machine-apparatuur											
Rotatie 1 (°)		-	90	-	90	90	90	90	90	90	90
Rotatie 2 (°)		-	90	-	90	90	90	90	90	90	90



Machine compatibiliteit	P 4400 / 365 S EXT D	P 4400 / 365 S EXT DD	P 4400 / 700 S EXT D	P 4400 / 850 S EXT D	P 4400 / 1000 S EXT D	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD (MRT)
Referentienummer	52869498	52869501	52869500	52915865	52869499	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MT 1440 HA	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MT 1840 A	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A ST5 OLD	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MT 1440 HA ST5 OLD	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A OLD	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A OLD	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Referentienummer E-RECO	-	-	-	-	-	914500	52727782	52719248	52686224	52719250
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

Machine compatibiliteit	P 4400 / 365 S EXT D	P 4400 / 365 S EXT DD	P 4400 / 700 S EXT D	P 4400 / 850 S EXT D	P 4400 / 1000 S EXT D	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD (MRT)
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Referentienummer E-RECO 2	-	-	-	-	-	939241	52747071	52719665	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2260	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2570	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2660	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3060	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3570	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 10130 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10230 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

Technische kenmerken		PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		700	1000	1000
Aantal personen		3	3	3
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1187	1187	1187
Gewicht				
Gewicht (kg)		1030	-	1030
Gewicht en afmetingen				
Totale hoogte (mm)	h17	1312	1030	1312
Totale lengte (mm)	l1	2261	2261	2261
Minimale breedte (mm)		2282	2282	2282
Maximale breedte (mm)		4348	4348	4348
Diepte (mm)	p5	1150	1150	1150
Operationele parameters				
Machine-apparatuur				
Rotatie 1 (°)		90	90	90
Rotatie 2 (°)		90	90	90

Machine compatibiliteit	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Referentienummer	-	-	-
Referentienummer E-RECO	52719251	52727783	52619610
MHT 10135 ST5	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-
MRT 1645 75	X	-	X
MRT 1645 115	X	-	X
MRT 1845 75	X	-	X
MRT 1845 115	X	-	X
MRT 2145 115	X	-	X
MRT 2260	X	-	X
MRT 2260 e	X	-	X
MRT 2545 115	X	-	X
MRT 2570	X	-	X
MRT 2660	X	-	X
MRT 2660 e	X	-	X
MRT 3060	X	-	X
MRT 3570	X	-	X
MRT 3570 ES	X	-	X
MRT-X 1645	X	-	X
MRT-X 1845	X	-	X
MRT-X 2145	X	-	X
MRT-X 2260	X	-	X
MRT-X 2545	X	-	X
MRT-X 2570	X	-	X
MRT-X 2660	X	-	X
MRT-X 3060	X	-	X
MRT-X 3570	X	-	X
MRT-X 3570 ES	X	-	X
Referentienummer E-RECO 2	52719668	52747068	52719669
MHT 10135 ST5	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-
MRT 1645 75	X	-	X
MRT 1645 115	X	-	X
MRT 1845 75	X	-	X
MRT 1845 115	X	-	X
MRT 2145 115	X	-	X
MRT 2260	X	-	X
MRT 2260 e	X	-	X
MRT 2545 115	X	-	X
MRT 2570	X	-	X
MRT 2660	X	-	X
MRT 2660 e	X	-	X
MRT 3060	X	-	X

Machine compatibiliteit	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 3570	X	-	X
MRT 3570 ES	X	-	X
MRT-X 1645	X	-	X
MRT-X 1845	X	-	X
MRT-X 2145	X	-	X
MRT-X 2260	X	-	X
MRT-X 2545	X	-	X
MRT-X 2570	X	-	X
MRT-X 2660	X	-	X
MRT-X 3060	X	-	X
MRT-X 3570	X	-	X
MRT-X 3570 ES	X	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes