

Karta danych technicznych :

PLATFORMA ROBOCZA



Charakterystyka techniczna




- Nośność 365/1000/700 kg / 805/2205/1544 lb lub 3 osoby.
- Szerokość robocza po rozłożeniu 4,4 m / 14 ft
- Platforma z obrotem o +/- 90° w obie strony.
- Urządzenie przeznaczone do transportu 3 osób.
- Dostęp z 3 stron (2 x z boku + z przodu).
- wersja „D”: dostęp z prawej strony przez drzwi boczne.
- wersja „DD”: dostęp z przodu i z prawej strony przez drzwi boczne.
- Czujnik przeciążenia.
- Otwory na widły: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie P 4400/700 S EXT D - 52869500].

Korzyści dla klienta







- Ułatwia pracę na wysokości.
- Łatwy w obsłudze system otwierania, całkowite otwarcie/zamknięcie w 50 sekund.
- Wytrzymała, ocynkowana konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność.
- Metalowa podłoga antypoślizgowa.
- Dłuższe boki funkcjonują niezależnie.
- Otwory na widły do łatwego transportowania.

Kompatybilność maszyn	P 4400 / 365 S EXT D	P 4400 / 365 S EXT DD	P 4400 / 700 S EXT D	P 4400 / 850 S EXT D	P 4400 / 1000 S EXT D	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D (MHT)
MHTX 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHTX 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-

Charakterystyka techniczna		PSE 4400 / 1000 D (MRT)	PSE 4400/365	PSE 4400/365 (MHT)
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		1000	365	365
Ilość osób		3	3	3
Odległość od środka ciężkości (mm)		1187	1187	1187
Weight				
Masa całkowita (kg)		1030	650	675
Waga i wymiary				
Wysokość całkowita (mm)	h17	1312	1300	1300
Długość całkowita (mm)	l1	2261	2430	2430
Minimalna szerokość (mm)		2282	2281	2281
Maksymalna szerokość (mm)		4348	4388	4388
Głębokość (mm)	p5	1150	1150	1150
Parametry robocze				
Wyposażenie maszyny				
Obrót 1 (°)		90	90	90
Obrót 2 (°)		90	90	90

Kompatybilność maszyn	PSE 4400 / 1000 D (MRT)	PSE 4400/365	PSE 4400/365 (MHT)
Numer katalogowy	-	-	-
Numer katalogowy E-RECO	52619610	914500	52727782
MHT 10135 ST5	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X
MRT 1645 75	X	-	-
MRT 1645 115	X	-	-
MRT 1845 75	X	-	-
MRT 1845 115	X	-	-
MRT 2145 115	X	-	-
MRT 2260	X	-	-
MRT 2260 e	X	-	-
MRT 2545 115	X	-	-
MRT 2570	X	-	-
MRT 2660	X	-	-
MRT 2660 e	X	-	-
MRT 3060	X	-	-
MRT 3570	X	-	-
MRT 3570 ES	X	-	-
MRT-X 1645	X	-	-
MRT-X 1845	X	-	-
MRT-X 2145	X	-	-
MRT-X 2260	X	-	-
MRT-X 2545	X	-	-
MRT-X 2570	X	-	-
MRT-X 2660	X	-	-
MRT-X 3060	X	-	-
MRT-X 3570	X	-	-
MRT-X 3570 ES	X	-	-
MHT 790 OLD	-	X	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	-	X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-

Kompatybilność maszyn	PSE 4400 / 1000 D (MRT)	PSE 4400/365	PSE 4400/365 (MHT)
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-
Numer katalogowy E-RECO 2	52719669	939241	52747071
MHT 10135 ST5	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X
MRT 1645 75	X	-	-
MRT 1645 115	X	-	-
MRT 1845 75	X	-	-
MRT 1845 115	X	-	-
MRT 2145 115	X	-	-
MRT 2260	X	-	-
MRT 2260 e	X	-	-
MRT 2545 115	X	-	-
MRT 2570	X	-	-
MRT 2660	X	-	-
MRT 2660 e	X	-	-
MRT 3060	X	-	-
MRT 3570	X	-	-
MRT 3570 ES	X	-	-
MRT-X 1645	X	-	-
MRT-X 1845	X	-	-
MRT-X 2145	X	-	-
MRT-X 2260	X	-	-
MRT-X 2545	X	-	-
MRT-X 2570	X	-	-
MRT-X 2660	X	-	-
MRT-X 3060	X	-	-
MRT-X 3570	X	-	-
MRT-X 3570 ES	X	-	-
MHT 10130 OLD	-	X	-
MHT 10180 OLD	-	X	-
MHT 10230 OLD	-	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes