

Ficha técnica :

PLATAFORMA DE ABERTURA RAPIDA



Benefícios para o cliente



- Flexibilidade em situações de trabalho aéreo.
- Sistema de abertura fácil de usar, abertura / fecho completo em 50 segundos.
- Estrutura galvanizada de alta resistência para maior longevidade .
- Piso metálico antiderrapante.
- As laterais extensíveis são independentes.

Características técnicas

- Capacidade 365/1000/700 kg / 805/2205/1544 lb incluindo 3 pessoas.
- Largura de trabalho desdobrada 4,4 m / 14 ft
- Plataforma giratória +/- 90 ° em ambos os lados.
- Autorizada legalmente para 3 pessoas.
- Acessível em 3 lados (2x lado + 1 frente).
- Versão "D": acesso direito com porta lateral.
- Versão "DD": acesso frontal e direito com porta lateral.
- Sensor de sobrecarga.
- Mangas de garfo: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.







Características técnicas		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
Capacidade incluindo pessoas (kg)		365	365	365	365	365	365	365	700	700	1000
Número de pessoas		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Distância ao centro de gravidade (mm)		1187	1187	1297	1297	1297	1187	1383	1187	1187	1187
Weight											
Peso (kg)		650	350	670	670	670	690	690	1030	1030	1030
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	1300	1300	1300	1300	1300	1312	1312	1312	1312	1312
Comprimento total (mm)	l1	2430	2430	2430	2430	2430	2261	2261	2261	2261	2261
Largura mínima (mm)		2281	2281	2281	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282
Largura máxima (mm)		4388	4388	4388	4388	4388	4348	4348	4348	4348	4348
Profundidade (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina											
Rotação 1 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Rotação 2 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Máquina de compatibilidades	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
Número de referência	-	-	-	939021	-	53012073	-	939023	-	939022
MT-X 1440 A	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MT-X 1840 A	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 A OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 A OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
Número de referência E-RECO	914500	52727782	52719248	939750	52686224	53012074	52719250	939020	52719251	939500
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2260	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2570	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2660	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 3060	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 3570	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MHT 790 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X

Características técnicas		PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Capacidade incluindo pessoas (kg)		1000	1000
Número de pessoas		3	3
Distância ao centro de gravidade (mm)		1187	1187
Weight			
Peso (kg)		-	1030
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17	1030	1312
Comprimento total (mm)	l1	2261	2261
Largura mínima (mm)		2282	2282
Largura máxima (mm)		4348	4348
Profundidade (mm)	p5	1150	1150
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			
Rotação 1 (°)		90	90
Rotação 2 (°)		90	90

Máquina de compatibilidades	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Número de referência	-	-
Número de referência E-RECO	52727783	52619610
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
Número de referência E-RECO 2	52747068	52719669
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X

Máquina de compatibilidades	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes