


Ficha técnica :

CESTA DE APERTURA RAPIDA



Beneficios para el cliente

- Flexibility on aerial working situations.
- User-friendly opening system, complete opening/closing within 50 seconds.
- Heavy duty, galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

Características técnicas

- Capacity 365/1000/700 kg including 3 people.
- Unfolded working width 4,4 m.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Accessible from 3 sides (2x Side + 1 front).
- version "D": right access with side door.
- version "DD": front and right access with side door.
- Overload sensor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.

Características técnicas		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Distancia al centro de gravedad (mm)		1187	1297	1297	1297	1187	1383	1187	1187	1187	1187
Capacidad											
Capacidad incluyendo personal (kg)		365	365	365	365	365	365	700	700	1000	1000
Número de personas		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Weight											
Peso (kg)		650	670	670	670	690	690	1030	1030	1030	1030
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	1300	1300	1300	1300	1312	1312	1312	1312	1312	1312
Longitud total (mm)	l1	2430	2430	2430	2430	2261	2261	2261	2261	2261	2261
Anchura mínima (mm)		2281	2281	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282
Anchura máxima (mm)		4388	4388	4388	4388	4348	4348	4348	4348	4348	4348
Fondo (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina											
Rotación 1 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Rotación 2 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Compatibilidad de la máquina	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Número de referencia	-	-	939021	-	53012073	-	939023	-	939022	-
MT-FX 1440 A	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MT-FX 1840 A	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1440 A OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1440 HA OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1840 A OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1840 HA OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
Número de referencia E-RECO	914500	52719248	939750	52686224	53012074	52719250	939020	52719251	939500	52619610
MRT 1645 75	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 2260	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 2260 e	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 2570	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 2660	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 2660 e	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 3060	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 3570	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 3570 ES	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 1645	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 1845	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 2145	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 2260	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 2545	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 2570	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 2660	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 3060	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 3570	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-FX 3570 ES	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MHT 790 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Compatibilidad de la máquina	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
Número de referencia E-RECO 2	939241	52719665	-	-	-	-	-	52719668	939242	52719669
MRT 1645 75	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2260	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2260 e	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2660	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2660 e	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3060	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3570 ES	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1645	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1845	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2260	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2545	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2660	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3060	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes