

Technisches Datenblatt :

# MOWER (COMPACT MACHINES)






## Technische Merkmale

- Cut grass up and small branches.
- Equipped with hammers.
- Front protection chains.
- Floating deck.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MV 1500 - 52728002].







## Kundenvorteile

- Must-have attachment for parks and gardens maintenance.
- Efficient work, cuts grass and small branches in one shot.
- Equipped with a floating deck to work on rough terrain with ease.
- Equipped with chains on the front to minimize projections.

Gewicht		MF 1600 SK	MF 1900 SK	MV 1500
Gewicht (kg)		480	530	268
Gewicht und Abmessungen				
Gesamthöhe (mm)	h17	940	940	633
Gesamtlänge (mm)	l1	1230	1230	999
Breite (mm)		1818	2122	1664
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung				
Side shift		Nein	Nein	Nein
Working width (mm)		1608	1912	1530
Minimum hydraulic requirements (l/min)		75	75	42
Maximum hydraulic requirements (l/min)		125	125	120
Number of blade		24	28	24
Maximum cutting diameter (mm)		40	40	30
Maximum cutting height (mm)		300	300	300
Blade type		Hammer blade	Hammer blade	Hammer blade
Sonstige Daten für Anbaugeräte				
E-RECO		No	No	No
Connection system		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach	-

Machines compatibility	MF 1600 SK	MF 1900 SK	MV 1500
All-Tach®	52845078	52845079	52728002
4 point Camiage	-	-	52741076
Euro Camiage	-	-	52741075
2100V	X	-	-
2100VT	X	-	-
2300V	-	X	-
2300VT	-	X	-
2750V	-	X	-
2750VT	-	X	-
GCT 3-14	-	-	X
GCT 3-14	-	-	X
GCT 3-14+	-	-	X
GCT 3-14 +	-	-	X
ULM 412 H	-	-	X
ULM 412 H	-	-	X
ULM 415 H	-	-	X
ULM 415 H	-	-	X
V210	X	-	-
V230	-	X	-
V275	-	X	-
VT210	X	-	-
VT230	-	X	-
VT275	-	X	-

## TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes