技術シート:

MOWER (COMPACT MACHINES)



諸元

- · Cut grass up and small branches.
- · Equipped with hammers.
- Front protection chains.
- Floating deck.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MV 1500 - 52728002].

お客様のメリット

- Must-have attachment for parks and gardens maintenance.
- Efficient work, cuts grass and small branches in one shot.
- Equipped with a floating deck to work on rough terrain with ease.
- Equipped with chains on the front to minimize projections.



mower (compact machines) 作成 2025年12月13日 23:07 UTC

| 重量 | | MF 1600 SK | MF 1900 SK | MV 1500 |
|----------------|-----|------------------------|------------------------|--------------|
| 重量 (kg) | | 480 | 530 | 268 |
| 仕様 | | | | |
| 全高 (mm) | h17 | 940 | 940 | 633 |
| 全長 (mm) | l1 | 1230 | 1230 | 999 |
| 幅 (mm) | | 1818 | 2122 | 1664 |
| ワーキング パラメーター | | | | |
| 機械設備 | | ₽₽ ₹ <u>c</u> | 88 gc | \$ \$ Ec |
| サイドシフト | | いいえ | いいえ | いいえ |
| 作業幅 (mm) | | 1608 | 1912 | 1530 |
| 最低油圧要件 (I/min) | | 75 | 75 | 42 |
| 最大油圧要件 (I/min) | | 125 | 125 | 120 |
| ブレード数 | | 24 | 28 | 24 |
| 最大切断径 (mm) | | 40 | 40 | 30 |
| 最大切断高さ (mm) | | 300 | 300 | 300 |
| ブレードタイプ | | Hammer blade | Hammer blade | Hammer blade |
| アタッチメント用他 データ | | | | |
| E-RECO | | No | No | No |
| 接続システム | | Universal Quick-attach | Universal Quick-attach | |

| マシンの互換性 | MF 1600 SK | MF 1900 SK | MV 1500 |
|------------|------------|------------|----------|
| All-Tach® | 52845078 | 52845079 | 52728002 |
| 4点キャリッジ | - | | 52741076 |
| 欧州キャリッジ | - | - | 52741075 |
| 2100V | Х | | |
| 2100VT | Х | | |
| 2300V | | Х | - |
| 2300VT | | Х | |
| 2750V | | Х | r |
| 2750VT | | Х | |
| GCT 3-14 | | | X |
| GCT 3-14 | | | X |
| GCT 3-14 + | | | X |
| GCT 3-14+ | | | X |
| JLM 412 H | | | X |
| JLM 412 H | | | X |
| JLM 415 H | | | X |
| JLM 415 H | | - | X |
| /210 | X | | |
| /230 | | X | - |
| /275 | | X | |
| T210 | X | - | - |
| T230 | | X | |
| T275 | | X | |

| 記号の表 | | | | |
|----------|--------|----|------------|-------------------------|
| \times | 前処理が不要 | 88 | 油圧ライン | タンクへの油圧リターン |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素 |





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes