

Karta danych technicznych :

# KOSIARKA (MASZYNY KOMPAKTOWE)




## Charakterystyka techniczna

- Przyciąć trawę i drobne gałęzie.
- Wyposażony w młotki.
- Przednie łańcuchy ochronne.
- Pływający pokład.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MV 1500 - 52728002].







## Korzyści dla klienta

- Niezbędny dodatek do pielęgnacji parków i ogrodów.
- Wydajna praca, tnie trawę i małe gałęzie za jednym razem.
- Wyposażona w pływający pokład, który ułatwia pracę w trudnym terenie.
- Wyposażony w łańcuchy z przodu, aby zminimalizować występy.

Weight		MF 1600 SK	MF 1900 SK	MV 1500
Masa całkowita (kg)		480	530	268
<b>Waga i wymiary</b>				
Wysokość całkowita (mm)	h17	940	940	633
Długość całkowita (mm)	l1	1230	1230	999
Szerokość (mm)		1818	2122	1664
<b>Parametry robocze</b>				
Wyposażenie maszyny				
Przesunięcie boczne		Nie	Nie	Nie
Szerokość robocza (mm)		1608	1912	1530
Minimalne wymagania hydrauliczne (l/min)		75	75	42
Maksymalne wymagania hydrauliczne (l/min)		125	125	120
Liczba ostrzy		24	28	24
Maksymalna średnica cięcia (mm)		40	40	30
Maksymalna wysokość cięcia (mm)		300	300	300
Typ ostrza		Hammer blade	Hammer blade	Hammer blade
<b>Pozostałe dane osprzętu</b>				
E-RECO		Nie	Nie	Nie
System połączeń		Uniwersalna szybko złączka	Uniwersalna szybko złączka	-

Kompatybilność maszyn	MF 1600 SK	MF 1900 SK	MV 1500
All-Tach®	52845078	52845079	52728002
Karetka 4-punktowa	-	-	52741076
Karetka Euro	-	-	52741075
2100V	X	-	-
2100VT	X	-	-
2300V	-	X	-
2300VT	-	X	-
2750V	-	X	-
2750VT	-	X	-
GCT 3-14	-	-	X
GCT 3-14	-	-	X
GCT 3-14+	-	-	X
GCT 3-14 +	-	-	X
ULM 412 H	-	-	X
ULM 412 H	-	-	X
ULM 415 H	-	-	X
ULM 415 H	-	-	X
V210	X	-	-
V230	-	X	-
V275	-	X	-
VT210	X	-	-
VT230	-	X	-
VT275	-	X	-

## TABELA SYMBOLI

	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes