

Karta danych technicznych :

KOSIARKA (MASZYNY KOMPAKTOWE)






Charakterystyka techniczna

- Przyciąć trawę i drobne gałęzie.
- Wyposażony w młotki.
- Przednie łańcuchy ochronne.
- Pływający pokład.






[The 3D picture at the top of this page is the reference MV 1500 - 52728002].

Korzyści dla klienta

- Niezbędny dodatek do pielęgnacji parków i ogrodów.
- Wydajna praca, tnie trawę i małe gałęzie za jednym razem.
- Wyposażona w pływający pokład, który ułatwia pracę w trudnym terenie.
- Wyposażony w łańcuchy z przodu, aby zminimalizować występy.

Weight		MF 1600 SK	MF 1900 SK	MV 1500
Masa całkowita (kg)		480	530	268
Waga i wymiary				
Wysokość całkowita (mm)	h17	940	940	633
Długość całkowita (mm)	l1	1230	1230	999
Szerokość (mm)		1818	2122	1664
Parametry robocze				
Wyposażenie maszyny				
Przesunięcie boczne		Nie	Nie	Nie
Szerokość robocza (mm)		1608	1912	1530
Minimalne wymagania hydrauliczne (l/min)		75	75	42
Maksymalne wymagania hydrauliczne (l/min)		125	125	120
Liczba ostrzy		24	28	24
Maksymalna średnica cięcia (mm)		40	40	30
Maksymalna wysokość cięcia (mm)		300	300	300
Typ ostrza		Hammer blade	Hammer blade	Hammer blade
Pozostałe dane osprzętu				
E-RECO		Nie	Nie	Nie
System połączeń		Uniwersalna szybko złączka	Uniwersalna szybko złączka	-

Kompatybilność maszyn	MF 1600 SK	MF 1900 SK	MV 1500
All-Tach®	52845078	52845079	52728002
Karetka 4-punktowa	-	-	52741076
Karetka Euro	-	-	52741075
2100V	X	-	-
2100VT	X	-	-
2300V	-	X	-
2300VT	-	X	-
2750V	-	X	-
2750VT	-	X	-
GCT 3-14	-	-	X
GCT 3-14+	-	-	X
ULM 412 H	-	-	X
ULM 415 H	-	-	X
V210	X	-	-
V230	-	X	-
V275	-	X	-
VT210	X	-	-
VT230	-	X	-
VT275	-	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes