

Fiche technique :

# FLAIL MOWER (COMPACT MACHINES)



## Customer benefits

- Must-have attachment for parks and gardens maintenance.
- Efficient work, cuts grass and small branches in one shot.
- Equipped with a floating deck to work on rough terrain with ease.
- Equipped with chains on the front to minimize projections.

## Technical characteristics

- Cut grass up to 30 mm high and small branches up to 2-3 cm diameter.
- Equipped with hammer tools.
- Front protection chains.
- Floating mower deck.
- Machine equipment needed : Hydraulic line - High flow - Return to pipe - Continuous hydraulics - Speed limiter

[The 3D picture at the top of this page is the reference MV 1500 - 52728002].

| Weight                |     | MV 1500                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overall weight (kg)   |     | 268                                                                                                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |                                                                                                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | 633                                                                                                                                                                 |
| Overall length (mm)   | l1  | 999                                                                                                                                                                 |
| Width (mm)            |     | 1664                                                                                                                                                                |
| Working Parameters    |     |                                                                                                                                                                     |
| Machine Equipment     |     |   |

| Compatibilité machine | MV 1500  |
|-----------------------|----------|
| All-Tach®             | 52728002 |
| 4 point Camiage       | 52741076 |
| Euro Camiage          | 52741075 |
| GCT 3-14              | X        |
| GCT 3-14              | X        |
| GCT 3-14 +            | X        |
| GCT 3-14+             | X        |
| ULM 412 H             | X        |
| ULM 412 H             | X        |
| ULM 415 H             | X        |
| ULM 415 H             | X        |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                              |                               |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes