Fiche technique :

TABLIER FOURCHES FLOTTANTES

Caractéristiques techniques

- Dossier de charge inclus en équipement standard.
- Système intégré de nivellement des fourches.
- Mécanisme de verrouillage du déplacement des fourches en option.
- Note : kit de circulation routière obligatoire en Italie. Contactez votre concessionnaire.
- Note : kit de circulation routière obligatoire en Allemagne pour les MRT Vision/Vision+. Contactez votre concessionnaire.

[L'image 3D en haut de cette page correspond à la référence CAF 1040/4 lb - 52866338].

Bénéfices client

- Solution spécialement conçue pour les terrains accidentés, garantissant stabilité et efficacité.
- Équipée d'un dossier de charge standard pour empêcher le retour des matériaux.
- Le système de nivellement des fourches assure un alignement parfait, facilitant et accélérant l'entrée et le positionnement des palettes.
- Verrouillage du déplacement des fourches possible (option).

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

		CAF 1000/1500 4P + F75X35X1100	CAF 1000/1500 EU + F75X35X1100	CAF 1000/1500 SK F75X35X1100	CAF 1000/3T + F100X50X1070	CAF 1000/3T + F120X40X1200	CAF 1040/4100 LB + F 100x50x1200	CAF 1160/4500 LB F125x50x1200
Numéro de référence		52723634	52723635	52693600	52654990	52744200	52866338	53109604
Capacité (kg)		1500	1500	1500	3000	3000	4100	4500
Poids (kg)		166	175	175	240	254	335	364
Hauteur (mm)		1049	1049	1049	989	989	1036	1046
Longueur (mm)		1413	1402	1384	1359	1479	1514	1482
Longueur de fourche (mm)		1110	1110	1100	1070	1200	1200	1200
Epaisseur de fourche (mm)		35	35	35	50	40	50	50
Largeur de fourche (mm)		75	75	75	100	120	100	125
Largeur (mm)		1002	1050	1156	1002	1002	1160	1160
Nivellement hydraulique		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fourches incluses		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Équipement machine requis		X	X	X	X	X	X	X
Type de fourche		AXE-Type	AXE-Type	AXE-Type	AXE-Type	AXE-Type	AXE-Type	AXE-Type
Blocage de fourche latérale		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dosseret de charge		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Positionneur		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Déplacement latéral		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de déplacement latéral		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Écartement Min. des fourchettes (mm)	b5	176	160	160	244	284	245	282
Écartement max. des fourches (mm)	b5	927	927	927	924	924	1020	1020
E-RECO		No	No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		4 points	L'euro	Attache rapide universelle	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou

Compatibilité machine							
AL230	X	X	-	-	-	-	-
AL320	X	X	-	-	-	-	-
AL330	X	X	-	-	-	-	-
AL420	X	X	-	-	-	-	-
AL430	X	X	-	-	-	-	-
AL530	X	X	-	-	-	-	-
GCT 3-14	-	-	X	-	-	-	-
GCT 3-14+	-	-	X	-	-	-	-
MLA 2-25 H	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	X	-	-	-	-	-
MLT 420-60 H	-	-	-	X	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	-	X	-	-	-
MLT 625 e	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115	-	-	-	-	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 625-75 H	-	-	-	X	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 1035 LT LSU	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	-	-	-	X	X	-	-
MT 625 e	-	-	-	X	X	-	-
MT 625 H	-	-	-	X	X	-	-
MT 625 H Comfort	-	-	-	X	X	-	-
MT 730 H	-	-	-	X	X	-	-

	CAF 1000/1500 4P + F75X35X1100	CAF 1000/1500 EU + F75X35X1100	CAF 1000/1500 SK F75X35X1100	CAF 1000/3T + F100X50X1070	CAF 1000/3T + F120X40X1200	CAF 1040/4100 LB + F 100x50x1200	CAF 1160/4500 LB F125x50x1200
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 930 H	-	-	-	X	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	-	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 e	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 e	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 420 H	-	-	-	X	X	-	-
MT-X 625 H	-	-	-	X	X	-	-
MT-X 625 H Comfort	-	-	-	X	X	-	-
MT-X 625 HA Comfort	-	-	-	X	X	-	-
MT-X 735	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 1135	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 1440	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 1840	-	-	-	-	-	X	-
MXT 840 K (BSV)	-	-	-	-	-	-	X
MXT 840 K IND (BSV)	-	-	-	-	-	-	X
MXT 840 P	-	-	-	-	-	-	X
MXT 840 P IND	-	-	-	-	-	-	X
MXT 1740 K (BSV)	-	-	-	-	-	-	X
MXT 1740 P	-	-	-	-	-	-	X
TX 408	-	-	-	-	-	-	X
TX 4017	-	-	-	-	-	-	X
ULM 412 H	-	-	X	-	-	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-	-	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 741-140 V+ OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT 625 HA OLD	-	-	-	X	X	-	-
MT 930 HA OLD	-	-	-	X	X	-	-
MT 1440 A ST5 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 HA ST5 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 733 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 733 Mining OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 1033 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 1033 A Mining OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 1440 A OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 1840 A OLD	-	-	-	-	-	X	-

		CAF 1200/2500 LB F100x45x1200 QA	CAF 1300/4100 LB + F 100x50x1200	TFF 29 L1040 UK	TFF 1300 + F150x60x1200 5T	TFF 1430	TFF 25/1000 SK + F100x45x1100
Numéro de référence		52835130	52866340	52000328	921239	504280	52651740
Capacité (kg)		2500	4100	2900	5000	7500	2500
Poids (kg)		258	363	271	470	565	243
Hauteur (mm)		1070	1036	-	1340	1325	989
Longueur (mm)		1444	1514	-	1483	284	1384
Longueur de fourche (mm)		1200	1200	1800	1200	-	1100
Epaisseur de fourche (mm)		45	50	70	60	-	45
Largeur de fourche (mm)		100	100	100	150	-	100
Largeur (mm)		1204	1420	1140	1350	1585	1156
Nivellement hydraulique		Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fourches incluses		Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Équipement machine requis		X	X	X	X	X	X
Type de fourche		AXE-Type	AXE-Type	AXE-Type	AXE-Type	-	AXE-Type
Blocage de fourche latérale		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dosseret de charge		Oui	Oui	Oui	N/A	N/A	Oui
Positionneur		Non	Non	Non	Non	Non	Non
Déplacement latéral		Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de déplacement latéral		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Écartement Min. des fourchettes (mm)	b5	126	245	-	406	-	226
Écartement max. des fourches (mm)	b5	1026	1280	-	1268	-	924
E-RECO		No	No	No	Oui	No	No
Système d'accroche		Attache rapide universelle	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Attache rapide universelle

Compatibilité machine						
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	-	X	-
MLT-X 850-145 V+	-	-	-	-	X	-
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2145	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	X	-	-
MT 420 H SKID	-	-	-	-	-	X
MT 735 75D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1135 75 D	-	X	-	-	-	-
MT 1135 H 100D	-	X	-	-	-	-
MT 1335 75D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 100D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1440 e	-	X	-	-	-	-
MT 1440 easy ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1440 ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1840 e	-	X	-	-	-	-
MT 1840 easy ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1840 ST5	-	X	-	-	-	-
MT-X 735	-	X	-	-	-	-
MT-X 1135	-	X	-	-	-	-
MT-X 1440	-	X	-	-	-	-
MT-X 1840	-	X	-	-	-	-
MTA 519 H	X	-	-	-	-	X
MRT 1645 75 OLD	-	-	-	X	-	-
MRT 1645 115 OLD	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1645 OLD	-	-	-	X	-	-
MT 1440 A ST5 OLD	-	X	-	-	-	-
MT 1440 HA ST5 OLD	-	X	-	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	X	-	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	X	-	-	-	-
MT-X 733 OLD	-	X	-	-	-	-
MT-X 1033 OLD	-	X	-	-	-	-
MT-X 1440 A OLD	-	X	-	-	-	-
MT-X 1840 A OLD	-	X	-	-	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes