

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

FLOATING FORK CARRIAGE WITH SIDE SHIFT (MT)



Customer benefits

- Floating fork carriage with hydraulic side shift for an efficient load placement.
- Load backrest for a higher load stability.

Technical characteristics

- Hydraulic line required to allow fork movement from the cab.
- Pin type forks.
- Bolt-on load backrest for a better longevity.

[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 35 DL 1040 - 751543].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Capacities	TFF 29 DL 1040	TFF 35 DL 1040	TFF 35 DL 1300	TFF 45 DL 1040	TFF 45 DL 1300
Capacity (kg)	2900	3500	3500	4500	4500
Weight and dimensions					
Width (mm)	1040	1040	1300	1040	1300
Working Parameters					
Machine Equipment					
Доступные размеры вилки					
120 x 40 x 1200	751378				
125 x 45 x 1200		751543	751544		
125 x 50 x 1200				751545	751546

Совместимость с машинами	TFF 29 DL 1040	TFF 35 DL 1040	TFF 35 DL 1300	TFF 45 DL 1040	TFF 45 DL 1300
MT 730 H	-	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	X	-	-	-
MT 930 H	-	X	-	-	-
MT 930 HA	-	X	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	X	-	-	-
MT 1135 75 D	-	X	-	-	-
MT 1135 H 100D	-	X	-	-	-
MT 1335 75D ST5	-	X	-	-	-
MT 1335 100D ST5	-	X	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	X	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	X	-	-	-
MT-X 733	-	X	-	-	-
MT-X 1033	-	X	-	-	-
MT 733 Easy OLD	-	X	-	-	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-	-	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-	-	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X
MT-X 733	-	-	X	-	-
MT-X 1033	-	-	X	-	-
MT-X 1440	-	-	-	X	X
MT-X 1440 A	-	-	-	X	X
MT-X 1840	-	-	-	X	X
MT-X 1840 A	-	-	-	X	X
MXT 840 K	-	-	-	X	-
MXT 840 P	-	-	-	X	-
MXT 1740 K	-	-	-	X	-
MXT 1740 P	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	-	X	-	-
MT 933 Easy OLD	-	-	X	-	-
MT 1033 easy OLD	-	-	X	-	-
MT 1440 OLD	-	-	-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта