

Fiche technique :

FLOATING FORK CARRIAGE WITH SIDE SHIFT (MRT)



Customer benefits

- Floating fork carriage with hydraulic side shift for an efficient load placement.
- Load backrest for a higher load stability.

Technical characteristics

- Hydraulic line required to allow fork movement from the cab.
- Pin type forks.
- Bolt-on load backrest for a better longevity.

[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 1030 TDL 5 T - 924864].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		TFF 1030 TDL 5 T	
Distance to center of gravity (mm)		367	
Capacities			
Capacity (kg)		5000	
Weight			
Overall weight (kg)		625	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)		h17	1481
Overall length (mm)		l1	1672
Width (mm)		1128	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Side shift (mm)		100	
Fork spread minimum (mm)		b5	410
Fork spread maximum (mm)		b5	1028
Dimensions disponibles des fourches			
125 x 50 x 1200		924864	

Compatibilité machine	TFF 1030 TDL 5 T
MRT 1645 75	X
MRT 1645 115	X
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1645	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes