

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ***FLOATING FORK CARRIAGE WITH SIDE SHIFT (MRT)***

---



## **Customer benefits**

- Floating fork carriage with hydraulic side shift for an efficient load placement.
- Load backrest for a higher load stability.

## **Technical characteristics**

- Hydraulic line required to allow fork movement from the cab.
- Pin type forks.
- Bolt-on load backrest for a better longevity.

[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 1030 TDL 5 T - 924864].

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |  | TFF 1030 TDL 5 T                                                                  |      |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Distance to center of gravity (mm) |  | 367                                                                               |      |
| Capacities                         |  |                                                                                   |      |
| Capacity (kg)                      |  | 5000                                                                              |      |
| Weight                             |  |                                                                                   |      |
| Overall weight (kg)                |  | 625                                                                               |      |
| Weight and dimensions              |  |                                                                                   |      |
| Overall height (mm)                |  | h17                                                                               | 1481 |
| Overall length (mm)                |  | l1                                                                                | 1672 |
| Width (mm)                         |  | 1128                                                                              |      |
| Working Parameters                 |  |                                                                                   |      |
| Machine Equipment                  |  |  |      |
| Side shift (mm)                    |  | 100                                                                               |      |
| Fork spread minimum (mm)           |  | b5                                                                                | 410  |
| Fork spread maximum (mm)           |  | b5                                                                                | 1028 |
| Доступные размеры вилки            |  |                                                                                   |      |
| 125 x 50 x 1200                    |  | 924864                                                                            |      |

| Совместимость с машинами |  | TFF 1030 TDL 5 T |  |
|--------------------------|--|------------------|--|
| MRT 1645 75              |  | X                |  |
| MRT 1645 115             |  | X                |  |
| MRT 1845 75              |  | X                |  |
| MRT 1845 115             |  | X                |  |
| MRT 2145 115             |  | X                |  |
| MRT 2260                 |  | X                |  |
| MRT 2260 e               |  | X                |  |
| MRT 2545 115             |  | X                |  |
| MRT 2570                 |  | X                |  |
| MRT 2660                 |  | X                |  |
| MRT 2660 e               |  | X                |  |
| MRT 3060                 |  | X                |  |
| MRT 3570                 |  | X                |  |
| MRT 3570 ES              |  | X                |  |
| MRT-X 1645               |  | X                |  |
| MRT-X 1845               |  | X                |  |
| MRT-X 2145               |  | X                |  |
| MRT-X 2260               |  | X                |  |
| MRT-X 2545               |  | X                |  |
| MRT-X 2570               |  | X                |  |
| MRT-X 2660               |  | X                |  |
| MRT-X 3060               |  | X                |  |
| MRT-X 3570               |  | X                |  |
| MRT-X 3570 ES            |  | X                |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                    |                                   |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта