

Technisches Datenblatt :

GABELTRAEGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN (MLT - MT)



Technische Merkmale

- Rückenlehne laden serienmäßig.
- Gabelnivellierung.

Kundenvorteile

- Angepasste Lösung für unebene Böden: schwimmende Gabeln + Nivellierung.

| Kapazität | | CAF 1000 / 2.5 LB | TFF 35 MT (UK) | TFF 75 MT |
|--|-----|-------------------|----------------|-----------|
| Tragfähigkeit (kg) | | 2500 | 3500 | 7500 |
| Gewicht | | | | |
| Gewicht (kg) | | 243 | - | - |
| Gewicht und Reifengröße | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 989 | - | - |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 1384 | - | - |
| Gesamtbreite (mm) | b1 | 1156 | - | - |
| Breite (mm) | | - | 1140 | 1495 |
| Arbeitsparameter | | | | |
| Maschinenausrüstung | | X | X | X |
| Gabelreichweite Minimum (mm) | b5 | 226 | - | - |
| Gabelreichweite Maximum (mm) | b5 | 924 | 1040 | 1430 |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln | | | | |
| 100 x 45 x 1100 | | 52651740 | | |
| 100 x 50 x 1200 | | | 788793 | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | 528083 |
| 200 x 60 x 1500 | | | | 578154 |

| Maschinenkompatibilitäten | CAF 1000 / 2.5 LB | TFF 35 MT (UK) | TFF 75 MT |
|--|-------------------|----------------|-----------|
| Teile-Nummer | 52651740 | - | 504280 |
| MLT 850-145 V+ | - | - | X |
| MLT 961-160 V+ L | - | - | X |
| MLTX 850-145 V+ | - | - | X |
| MLTX 961-160 V+ L | - | - | X |
| MT 420 H SKID | X | - | - |
| MTA 519 H | X | - | - |
| MT 733 Easy <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 933 Easy <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 1033 easy <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 1135 easy ST5 <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 1135 H easy ST5 <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 1135 ST5 <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 1335 <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 1335 easy ST5 <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 1335 H easy ST5 <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT 1335 HA easy ST5 <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT-X 733 <small>(OLD)</small> | - | X | - |
| MT-X 1033 <small>(OLD)</small> | - | X | - |

TABELLE DER SYMBOLE

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|
| | Keine Vorbereitung erforderlich | | Hydraulikleitung | | Rückführleitung zum Hydrauliköltank |
| | Elektrischer Anschluss | | Arbeitsbühnen-Vorbereitung | | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes