

Fiche technique :



Customer benefits

- Solution adapted to uneven ground: floating forks + leveling.

Technical characteristics

- Load backrest standard.

- Fork leveling.







[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 35 MT (a) - 654093].

 **ATTACHMENTS**

| Capacities | | TFF 35 MT (a) | TFF 35 MT (c) | TFF 35 MT (UK) | TFF 45 MT (a) | TFF 45 MT (c) | TFF 75 MT |
|--|----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Capacity (kg) | | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 7500 |
| Weight and dimensions | | | | | | | |
| Width (mm) | | 1140 | 1400 | 1140 | 1160 | 1420 | 1495 |
| Working Parameters | | | | | | | |
| Machine Equipment | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fork spread maximum (mm) | b5 | 1040 | 1300 | 1040 | 1040 | 1300 | 1430 |
| Dimensions disponibles des fourches | | | | | | | |
| 125 x 45 x 1200 | | 654093 | 654094 | | | | |
| 100 x 50 x 1200 | | | | 788793 | 788794 | | |
| 125 x 50 x 1200 | | | | | 653344 | 653345 | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | | | | 528083 |
| 200 x 60 x 1500 | | | | | | | 578154 |

| Compatibilité machine | TFF 35 MT (a) | TFF 35 MT (c) | TFF 35 MT (UK) | TFF 45 MT (a) | TFF 45 MT (c) | TFF 75 MT |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Reference number | - | - | - | - | - | 504280 |
| MLT 630-115 | X | X | - | - | - | - |
| MLT 630-115 V | X | X | - | - | - | - |
| MLT 630-115 V CP | X | X | - | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | X | X | - | - | - | - |
| MLT 635-140 V+ | - | X | - | - | - | - |
| MLT 730-115 V | X | X | - | - | - | - |
| MLT 730-115 V CP | X | X | - | - | - | - |
| MLT 733-115 LSU | - | X | - | - | - | - |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ | - | - | - | X | X | - |
| MLT 961-160 V+ L | - | - | - | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | X | X | - |
| MLFX 732 | X | - | - | - | - | - |
| MLFX 735 T LSU | X | X | - | - | - | - |
| MLFX 735 T LSU (70 KW) | X | - | - | - | - | - |
| MLFX 737-130 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | X | X | - |
| MLFX 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 961-160 V+ L | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 1035 LT LSU | X | X | - | X | - | - |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 A ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 easy ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 HA ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 easy ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 HA | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 ST5 | - | - | - | X | X | - |
| MTFX 733 | X | X | X | - | - | - |
| MTFX 1033 | X | X | X | - | - | - |
| MTFX 1440 | - | - | - | X | X | - |
| MTFX 1440 A | - | - | - | X | X | - |
| MTFX 1840 | - | - | - | X | X | - |
| MTFX 1840 A | - | - | - | X | X | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 733-115 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLFX 845-120 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLFX 845-120 H OLD | - | - | - | X | X | - |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | - | - | - | - | X | - |
| MT 733 Easy OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 933 Easy OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1033 easy OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |

| Compatibilité machine | TFF 35 MT (a) | TFF 35 MT (c) | TFF 35 MT (UK) | TFF 45 MT (a) | TFF 45 MT (c) | TFF 75 MT |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1135 ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1335 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1335 easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X | X | X | - | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | - | X | X | - | - | - |
| MT 1335 ST5 OLD | X | X | - | - | - | - |
| MT 1440 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 A OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 HA OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | X | X | - |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes