

技術シート：

FLOATING FORKS CARRIAGE (MLT - MT)



諸元

- Load backrest standard.
- Fork leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 35 MT (a) - 654093].

お客様のメリット

- Solution adapted to uneven ground: floating forks + leveling.

キャバンディー		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
諸元 (kg)		2500	3500	7500
重量				
重量 (kg)		243	-	-
仕様				
全高 (mm)	h17	989	-	-
全長 (mm)	l1	1384	-	-
全幅 (mm)	b1	1156	-	-
幅 (mm)		-	1140	1495
ワーキングパラメーター				
機械設備		×	×	×
最小フォーク縮小 (mm)	b5	226	-	-
最大フォーク拡張 (mm)	b5	924	1040	1430
使用可能なフォークの寸法				
100 x 45 x 1100		52651740		
100 x 50 x 1200			788793	
200 x 60 x 1200				528083
200 x 60 x 1500				578154

マシンの互換性	CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
参照番号	52651740	-	504280
MLT 850-145 V+	-	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 850-145 V+	-	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MT 420 H SKID	X	-	-
MTA 519 H	X	-	-
MT 733 Easy OLD	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 OLD	-	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	X	-
MT-X 733 OLD	-	X	-
MT-X 1033 OLD	-	X	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes