

技術シート：

FLOATING FORKS CARRIAGE (MLT - MT)



諸元

- Load backrest standard.
- Fork leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 35
MT (a) - 654093].

お客様のメリット

- Solution adapted to uneven ground: floating forks + leveling.

| キャパシティー | | CAF 1000 / 2.5 LB | TFF 35 MT (UK) | TFF 75 MT |
|--|-----|-------------------|----------------|-----------|
| 諸元 (kg) | | 2500 | 3500 | 7500 |
| 重量 | | | | |
| 重量 (kg) | | 243 | - | - |
| 仕様 | | | | |
| 全高 (mm) | h17 | 989 | - | - |
| 全長 (mm) | l1 | 1384 | - | - |
| 全幅 (mm) | b1 | 1156 | - | - |
| 幅 (mm) | | - | 1140 | 1495 |
| ワーキング パラメーター | | | | |
| 機械設備 | | X | X | X |
| 最小フォーク縮小 (mm) | b5 | 226 | - | - |
| 最大フォーク拡張 (mm) | b5 | 924 | 1040 | 1430 |
| 使用可能なフォークの寸法 | | | | |
| 100 x 45 x 1100 | | 52651740 | | |
| 100 x 50 x 1200 | | | 788793 | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | 528083 |
| 200 x 60 x 1500 | | | | 578154 |
| マシンの互換性 | | CAF 1000 / 2.5 LB | TFF 35 MT (UK) | TFF 75 MT |
| 参照番号 | | 52651740 | - | 504280 |
| MLT 850-145 V+ | | - | - | X |
| MLT 961-160 V+ L | | - | - | X |
| MLT-X 850-145 V+ | | - | - | X |
| MLT-X 961-160 V+ L | | - | - | X |
| MT 420 H SKID | | X | - | - |
| MTA 519 H | | X | - | - |
| MT 733 Easy <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 933 Easy <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 1033 easy <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 1135 easy ST5 <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 1135 H easy ST5 <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 1135 ST5 <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 1335 <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 1335 easy ST5 <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 1335 H easy ST5 <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT 1335 HA easy ST5 <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT-X 733 <small>OLD</small> | | - | X | - |
| MT-X 1033 <small>OLD</small> | | - | X | - |

記号の表

| | | | | | |
|--|--------|--|------------|--|---------------------|
| | 前処理が不要 | | 油圧ライン | | タンクへの油圧リターン |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | | タイヤクランプ、シリンドークランプ要素 |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes