

Technisches Datenblatt :

FLOATING FORKS CARRIAGE (MLT - MT)



Customer benefits

- Solution adapted to uneven ground: floating forks + leveling.

Technical characteristics

- Load backrest standard.

- Fork leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 35 MT (a) - 654093].

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

Capacities		TFF 35 MT (a)	TFF 35 MT (c)	TFF 35 MT (UK)	TFF 45 MT (a)	TFF 45 MT (c)	TFF 75 MT
Capacity (kg)		3500	3500	3500	4500	4500	7500
Weight and dimensions							
Width (mm)		1140	1400	1140	1160	1420	1495
Working Parameters							
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕	✕	✕
Fork spread maximum (mm)	b5	1040	1300	1040	1040	1300	1430
Verfügbare Abmessungen der Gabeln							
125 x 45 x 1200		654093	654094				
100 x 50 x 1200				788793	788794		
125 x 50 x 1200					653344	653345	
200 x 60 x 1200							528083
200 x 60 x 1500							578154

Maschinenkompatibilitäten	TFF 35 MT (a)	TFF 35 MT (c)	TFF 35 MT (UK)	TFF 45 MT (a)	TFF 45 MT (c)	TFF 75 MT
Reference number	-	-	-	-	-	504280
MLT 630-115	X	X	-	-	-	-
MLT 630-115 V	X	X	-	-	-	-
MLT 630-115 V CP	X	X	-	-	-	-
MLT 635-130 PS+	X	X	-	-	-	-
MLT 635-140 V+	-	X	-	-	-	-
MLT 730-115 V	X	X	-	-	-	-
MLT 730-115 V CP	X	X	-	-	-	-
MLT 733-115 LSU	-	X	-	-	-	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT 741-130 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT 741-140 V+	-	-	-	X	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	X	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	-
MLT-X 732	X	-	-	-	-	-
MLT-X 735 T LSU	X	X	-	-	-	-
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	-	-	-	-	-
MLT-X 737-130 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT-X 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	X
MLT-X 1035 LT LSU	X	X	-	X	-	-
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	X	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA	-	-	-	X	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X	-
MT-X 733	X	X	X	-	-	-
MT-X 1033	X	X	X	-	-	-
MT-X 1440	-	-	-	-	X	-
MT-X 1440 A	-	-	-	-	X	-
MT-X 1840	-	-	-	-	X	-
MT-X 1840 A	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 733-115 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 845-120 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 845-120 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 845-120 H OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	X	X	X	-	-	-
MT 933 Easy OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1033 easy OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1135 easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-

Maschinenkompatibilitäten	TFF 35 MT (a)	TFF 35 MT (c)	TFF 35 MT (UK)	TFF 45 MT (a)	TFF 45 MT (c)	TFF 75 MT
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1135 ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1335 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1335 easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1335 ST5 OLD	X	X	-	-	-	-
MT 1440 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1440 A OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1440 HA OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1840 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1840 A OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes