

Technisches Datenblatt :

# FORESTRY AND STONE MULCHER





## Technische Merkmale

- 60 cm<sup>3</sup> variable displacement hydraulic piston motor.
- Transmission via 4 XPB V-belts.
- Working pressure control gauge. It indicates if the rotor is blocked (P=210 bars) and to regulate its forward speed if necessary.
- Anti-wear steel shredding chamber with 3 rows of inner cover knives.
- Rotor equipped with quick attach fixed hammers.
- Hydraulic block with pressure relief valve and 12V diverter valve.
- Adjustable skids.
- Hydraulically adjustable hood with 2 rows of inner cover knives.
- Manual adjustment of the brush guard (4 positions).

[The 3D picture at the top of this page is the reference M 1950 SK - 52845080]

## Kundenvorteile

- **Versatility:** forestry mulcher capable of crushing stones.
  - Land clearing and soil preparation.
  - Shredding heavy vegetation / overgrowth.
  - Forest road creation & maintenance.
- **Performance:**
  - Adjustable hood to facilitate mulching capacity in thick vegetation in the open position and to refine the mulching and limit forward projections in the closed position.
  - Adjustable brush guard to guide and facilitate the penetration of vegetation into the mulcher.
  - Equipped with inner cover knives, increasing productivity.
- **Security :** Protection chains at the rear to limit projections.
- **Maintenance :** Easy and quick teeth replacement.

Gewicht		M 1800 SK	M 1950 SK
Gewicht (kg)		820	880
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)		h17 1149	1149
Gesamtlänge (mm)		l1 1025	1025
Breite (mm)		1775	1955
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Haubentyp		Hydraulisch	Hydraulisch
Brush guard		manual	manual
Arbeitsbreite (mm)		1500	1680
Minimaler Hydraulikbedarf (l/min)		60	60
Maximaler Hydraulikbedarf (l/min)		130	130
Anzahl der Messer		32	36
Maximaler Baumdurchmesser (mm)		150	150
Messertyp		Forestry and stone	Forestry and stone
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
E-RECO		No	No
Aufnahmesystem		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

Machines compatibility	M 1800 SK	M 1950 SK
All-Tach®	52830830	52845080
1650R	X	-
1650RT	X	-
2100V	-	X
2100VT	-	X
2300V	-	X
2300VT	-	X
2750V	-	X
2750VT	-	X
R165	X	-
RT165	X	-
V210	-	X
V230	-	X
V275	-	X
VT210	-	X
VT230	-	X
VT275	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes