

Scheda tecnica :

# PACCIAMATURA FORESTALE E DI PIETRE



## Specifiche tecniche

- Motore idraulico a pistoni a cilindrata variabile da 60 cm3.
- Trasmissione tramite 4 cinghie trapezoidalni XPB.
- Manometro di controllo della pressione di lavoro. Indica se il rotore è bloccato (P=210 bar) e per regolare la sua velocità di avanzamento se necessario.
- Camera di tritazione in acciaio antiusura con 3 file di coltelli interni.
- Rotore dotato di martelli fissi ad attacco rapido.
- Blocco idraulico con valvola di sicurezza e valvola deviatrice a 12V.
- Pattini regolabili.
- Cappa regolabile idraulicamente con 2 file di coltelli interni.
- Regolazione manuale della protezione delle spazzole (4 posizioni).

[The 3D picture at the top of this page is the reference M 1950

## Vantaggi per i clienti

- **Versatilità:** trincia forestale in grado di frantumare le pietre.
  - Disbosramento e preparazione del terreno.
  - Triturazione della vegetazione pesante/sovabbondante.
  - Creazione e manutenzione di strade forestali.
- **Performance:**
  - Cappuccio regolabile per facilitare la capacità di pacciamatura in presenza di vegetazione fitta in posizione aperta e per affinare la pacciamatura e limitare le proiezioni in avanti in posizione chiusa.
  - Protezione spazzole regolabile per guidare e facilitare la penetrazione della vegetazione nella trincia.
  - Dotato di coltelli interni per la copertura, aumenta la produttività.
- **Sicurezza :** Catene di protezione sul retro per limitare le sporgenze.

MANITOU GROUP - CONSIDERATE IL DIRETTO CONTATT

Weight		M 1800 SK	M 1950 SK
Peso (kg)		820	880
<b>Peso e dimensioni</b>			
Altezza (mm)	h17	1149	1149
Lunghezza totale (mm)	l1	1025	1025
Larghezza (mm)		1775	1955
<b>Parametri di funzionamento</b>			
Equipaggiamento macchina			
Tipo di cofano		Idraulico	Idraulico
Protezione per spazzole		manual	manual
Larghezza di lavoro (mm)		1500	1680
Requisiti idraulici minimi (l/min)		60	60
Requisiti idraulici massimi (l/min)		130	130
Numero di lame		32	36
Diametro massimo del montante (mm)		150	150
Tipo di lama		Forestry and stone	Forestry and stone
<b>Altri dati per accessori</b>			
E-RECO		No	No
Sistema di connessione		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

Compatibilità della macchina	M 1800 SK	M 1950 SK
All-Tach®	52830830	52845080
1650R	X	-
1650RT	X	-
2100V	-	X
2100VT	-	X
2300V	-	X
2300VT	-	X
2750V	-	X
2750VT	-	X
R165	X	-
RT165	X	-
V210	-	X
V230	-	X
V275	-	X
VT210	-	X
VT230	-	X
VT275	-	X

## TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes