

技術シート：

# FORESTRY AND STONE MULCHER



## 諸元

- 60 cm<sup>3</sup> variable displacement hydraulic piston motor.
- Transmission via 4 XPB V-belts.
- Working pressure control gauge. It indicates if the rotor is blocked (P=210 bars) and to regulate its forward speed if necessary.
- Anti-wear steel shredding chamber with 3 rows of inner cover knives.
- Rotor equipped with quick attach fixed hammers.
- Hydraulic block with pressure relief valve and 12V diverter valve.
- Adjustable skids.
- Hydraulically adjustable hood with 2 rows of inner cover knives.
- Manual adjustment of the brush guard (4 positions).

[The 3D picture at the top of this page is the reference M 1950 SK - 52845080]

## お客様のメリット

- **Versatility:** forestry mulcher capable of crushing stones.
  - Land clearing and soil preparation.
  - Shredding heavy vegetation / overgrowth.
  - Forest road creation & maintenance.
- **Performance:**
  - Adjustable hood to facilitate mulching capacity in thick vegetation in the open position and to refine the mulching and limit forward projections in the closed position.
  - Adjustable brush guard to guide and facilitate the penetration of vegetation into the mulcher.
  - Equipped with inner cover knives, increasing productivity.
- **Security:** Protection chains at the rear to limit projections.
- **Maintenance:** Easy and quick teeth replacement.

重量		M 1800 SK	M 1950 SK
重量 (kg)		820	880
仕様			
全高 (mm)	h17	1149	1149
全長 (mm)	l1	1025	1025
幅 (mm)		1775	1955
ワーキング パラメーター			
機械設備			
フードタイプ		油圧	油圧
ブラシガード		manual	manual
作業幅 (mm)		1500	1680
最低油圧要件 (l/min)		60	60
最大油圧要件 (l/min)		130	130
ブレード数		32	36
最大樹木直径 (mm)		150	150
ブレードタイプ		Forestry and stone	Forestry and stone
アタッチメント用他 データ			
E-RECO		いいえ	いいえ
接続システム		ユニバーサル・クイック・アタッチメント	ユニバーサル・クイック・アタッチメント

マシンの互換性	M 1800 SK	M 1950 SK
All-Tach®	52830830	52845080
1650R	X	-
1650RT	X	-
2100V	-	X
2100VT	-	X
2300V	-	X
2300VT	-	X
2750V	-	X
2750VT	-	X
R165	X	-
RT165	X	-
V210	-	X
V230	-	X
V275	-	X
VT210	-	X
VT230	-	X
VT275	-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes