

Karta danych technicznych :

MULCZER LEŚNY I DO KAMIENI





Charakterystyka techniczna

- Hydrauliczny silnik tłokowy o zmiennej pojemności skokowej 60 cm³.
- Przeniesienie napędu za pomocą 4 pasków klinowych XPB.
- Wskaźnik kontroli ciśnienia roboczego. Wskazuje, czy wirnik jest zablokowany (P=210 barów) i w razie potrzeby reguluje jego prędkość do przodu.
- Stalowa komora rozdrabniania z 3 rzędami wewnętrznych noży.
- Rotor wyposażony w szybko mocowane młotki stałe.
- Blok hydrauliczny z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa i zaworem przełączającym 12V.
- Regulowane płozy.
- Hydraulicznie regulowana pokrywa z 2 rzędami wewnętrznych noży.
- Ręczna regulacja osłony szczotki (4 pozycje).







[The 3D picture at the top of this page is the reference M 1950

Korzyści dla klienta

- **Wszechstronność:** mulczer leśny zdolny do kruszenia kamieni.
 - Oczyszczanie terenu i przygotowanie gleby.
 - Rozdrabnianie ciężkiej roślinności / przerostów.
 - Tworzenie i obsługa dróg leśnych.
- **Wydajność:**
 - Regulowana osłona ułatwia mulczowanie gęstej roślinności w pozycji otwartej oraz poprawia mulczowanie i ogranicza wyrzuty do przodu w pozycji zamkniętej.
 - Regulowana osłona szczotki, która prowadzi i ułatwia wnikanie roślinności do mulczera.
 - Wyposażony w wewnętrzne noże pokrywy, zwiększające produktywność.
- **Bezpieczeństwo** : Łańcuchy ochronne z tyłu ograniczające wystające elementy.
- **Utrzymanie** : Łatwa i szybka wymiana zębów.

Weight		M 1800 SK	M 1950 SK
Masa całkowita (kg)		820	880
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	1149	1149
Długość całkowita (mm)	l1	1025	1025
Szerokość (mm)		1775	1955
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny			
Typ kaptura		Hydrauliczny	Hydrauliczny
Ośłona szczotki		manual	manual
Szerokość robocza (mm)		1500	1680
Minimalne wymagania hydrauliczne (l/min)		60	60
Maksymalne wymagania hydrauliczne (l/min)		130	130
Liczba ostrzy		32	36
Maksymalna średnica drzewa (mm)		150	150
Typ ostza		Forestry and stone	Forestry and stone
Pozostałe dane osprzętu			
E-RECO		Nie	Nie
System połączeń		Uniwersalna szybkozłączka	Uniwersalna szybkozłączka

Kompatybilność maszyn	M 1800 SK	M 1950 SK
All-Tach®	52830830	52845080
1650R	X	-
1650RT	X	-
2100V	-	X
2100VT	-	X
2300V	-	X
2300VT	-	X
2750V	-	X
2750VT	-	X
R165	X	-
RT165	X	-
V210	-	X
V230	-	X
V275	-	X
VT210	-	X
VT230	-	X
VT275	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes