

Ficha técnica :

TENEDOR BALE ALGODÓN



Características técnicas

- Capacidad de 5000 kg / 11025 lb.
- 2 púas, Ø 50 mm / 2 in, longitud de trabajo 2000 mm / 79 in.
- 3 púas, Ø 50 mm / 2 in, longitud de trabajo 2300 mm / 91 in.
- Púas desmontables (fáciles de cambiar, enviar y almacenar en la temporada baja).







[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia FBC 5 / 5000 - 52775361].

Beneficios para el cliente

- Solución sencilla y eficaz para la manipulación de balas de algodón.
- Manipulación de hasta 1 bala de algodón (equivalente a 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Soporte optimizado gracias a sus 5 púas.
- Transporte seguro: las púas no están atornilladas a la plataforma y se colocan en un espacio específico.

| Características técnicas | | FBC 5 / 5000 |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 535 |
| Capacidad | | |
| Capacidad (kg) | | 5000 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 388 |
| Peso y dimensión | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1072 |
| Longitud total (mm) | l1 | 2477 |
| Anchura (mm) | | 1516 |
| Parámetros de trabajo | | |
| Equipamiento de máquina | | × |
| Dientes / Dedos | | 2 / 3 |
| Longitud de las púas (mm) | | 2000 |

| Compatibilidad de la máquina | | FBC 5 / 5000 |
|------------------------------|--|--------------|
| Número de referencia | | 52775361 |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT-X 850-145 V+ | | X |
| MLT-X 961-160 V+ L | | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes