

Scheda tecnica :

FORCELLA BALE COTONE



Specifiche tecniche

- Capacità di 5000 kg / 11025 lb.
- 2 denti, Ø 50 mm / 2 in, lunghezza di lavoro 2000 mm / 79 in.
- 3 denti, Ø 50 mm / 2 in, lunghezza di lavoro 2300 mm / 91 in.
- Denti rimovibili (facili da cambiare, spedire e riporre in bassa stagione).

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza FBC 5/5000 - 52775361]

Vantaggi per i clienti

- Soluzione semplice ed efficiente per la movimentazione delle balle di cotone.
- Movimentazione di fino a 1 balla di cotone (equivalente a 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Supporto ottimizzato grazie ai 5 denti.
- Trasporto sicuro: i denti non sono imbullonati al grembiule e sono collocati in uno spazio dedicato.

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| Specifiche tecniche | | FBC 5 / 5000 |
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 535 |
| Capacità | | |
| Capacità (kg) | | 5000 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 388 |
| Peso e dimensioni | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1072 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 2477 |
| Larghezza (mm) | | 1516 |
| Parametri di funzionamento | | |
| Equipaggiamento macchina | | X |
| Denti / Dita | | 2 / 3 |
| Lunghezza dei denti (mm) | | 2000 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Compatibilità della macchina | | FBC 5 / 5000 |
| Codice | | 52775361 |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLTX 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLTX 850-145 V+ | | X |
| MLTX 961-160 V+ L | | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| | Nessuna predisposizione richiesta | | Linea idraulica | | Ritorno idraulico al serbatoio |
| | Predisposizione elettrica | | Predisposizione piattaforma | | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes