

技術シート :

フォークペールコットン



諸元

- 5000kgの容量。
- 2本爪、Ø 50 mm / 2 in、作業長2000 mm / 79 in。
- 3本爪、Ø 50 mm / 2 in、作業長 2300 mm / 91 in。
- 取り外し可能なタイン オフシーズンの交換、出荷、保管が容易です。

[このページの上部にある画像はです FBC 5 / 5000 - 52775361]。

お客様のメリット

- 綿俵を取り扱うためのシンプルで効率的なソリューションです。
- コットンベール1個分 2~3トン相当までの取り扱いが可能。
- 5本のタインで最適なサポート力を発揮します。
- 安全輸送 タインはエプロンにボルト止めせず、専用スペースに設置。

| | | |
|---------------------|-----|--------------|
| 諸元 | | FBC 5 / 5000 |
| 重心位置までの距離 (mm) | | 535 |
| キャパシティー | | |
| 諸元 (kg) | | 5000 |
| 重量 | | |
| 重量 (kg) | | 388 |
| 仕様 | | |
| 全高 (mm) | h17 | 1072 |
| 全長 (mm) | l1 | 2477 |
| 幅 (mm) | | 1516 |
| ワーキング パラメーター | | |
| 機械設備 | | X |
| 歯 / 爪 | | 2 / 3 |
| ティネス長さ (mm) | | 2000 |

| | | |
|-----------------------|--|--------------|
| マシンの互換性 | | FBC 5 / 5000 |
| 参照番号 | | 52775361 |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLTX 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLTX 850-145 V+ | | X |
| MLTX 961-160 V+ L | | X |

記号の表

| | | | | | |
|--|--------|--|------------|--|---------------------|
| | 前処理が不要 | | 油圧ライン | | タンクへの油圧リターン |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | | タイヤクランプ、シリンドークランプ要素 |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes