

技術シート：

フォークベールコットン



諸元

- 5000kgの容量。
- 2本爪、 \varnothing 50 mm / 2 in、作業長2000 mm / 79 in。
- 3本爪、 \varnothing 50 mm / 2 in、作業長 2300 mm / 91 in。
- 取り外し可能なタイヤ オフシーズンの交換、出荷、保管が容易です。

[このページの上部にある画像はです FBC 5 / 5000 - 52775361].

お客様のメリット

- 綿俵を取り扱うためのシンプルで効率的なソリューションです。
- コットンベール1個分 2~3トン相当 までの取り扱いが可能。
- 5本のタイヤで最適なサポート力を発揮します。
- 安全輸送 タイヤはエプロンにボルト止めせず、専用スペースに設置。

諸元		FBC 5 / 5000
重心位置までの距離 (mm)		535
キャパシティー		
諸元 (kg)		5000
重量		
重量 (kg)		388
仕様		
全高 (mm)	h17	1072
全長 (mm)	l1	2477
幅 (mm)		1516
ワーキング パラメーター		
機械設備		×
歯 / 爪		2 / 3
ティネス長さ (mm)		2000

マシンの互換性		FBC 5 / 5000
参照番号		52775361
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLTX 738-130 PS+ (S1)		X
MLTX 850-145 V+		X
MLTX 961-160 V+ L		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes