

Technische fiche :

VORK BALE KATOEN



Technische kenmerken

- 5000 kg / 11025 lb capaciteit.
- 2 tanden, Ø 50 mm / 2 in, werklengte 2000 mm / 79 in.
- 3 tanden, Ø 50 mm / 2 in, werklengte 2300 mm / 91 in.
- Afneembare tanden (gemakkelijk te vervangen, te verzenden en op te slaan in het laagseizoen).







[De 3D-foto bovenaan deze pagina is FBC 5 / 5000 - 52775361].

Voordelen voor de klant

- Eenvoudige en efficiënte oplossing voor de behandeling van katoenbalen.
- Behandeling van maximaal 1 katoenbaal (gelijk aan 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Optimale ondersteuning dankzij de 5 tanden.
- Veilig transport: tanden niet vastgeschroefd aan het platform en geplaatst in een speciale ruimte.

| Technische kenmerken | | FBC 5 / 5000 |
|------------------------------|-----|--------------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) | | 535 |
| Hoedanigheid | | |
| Capaciteit (kg) | | 5000 |
| Gewicht | | |
| Gewicht (kg) | | 388 |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Totale hoogte (mm) | h17 | 1072 |
| Totale lengte (mm) | l1 | 2477 |
| Breedte (mm) | | 1516 |
| Operationele parameters | | |
| Machine-apparatuur | | ✗ |
| Tanden / Vingers | | 2 / 3 |
| Lengte tanden (mm) | | 2000 |

| Machine compatibiliteit | | FBC 5 / 5000 |
|-------------------------|--|--------------|
| Referentienummer | | 52775361 |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT-X 850-145 V+ | | X |
| MLT-X 961-160 V+ L | | X |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes