

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ВИЛКА ТЮК ХЛОПОК



## Технические характеристики

- Грузоподъемность 5000 кг.
- 2 лапы, Ø 50 мм, рабочая длина 2000 мм.
- 3 лапы, Ø 50 мм, рабочая длина 2300 мм.
- Съемные зубья (легко менять, перевозить и хранить в межсезонье).







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка FBC 5 / 5000 - 52775361].

## Потребительские преимущества

- Простое и эффективное решение для обработки хлопковых тюков.
- Перегрузка до 1 кипы хлопка (эквивалент 2-3 тонн).
- Оптимальная поддержка благодаря 5 зубьям.
- Безопасная транспортировка: зубья не прикручены к фартуку и размещены в специально отведенном месте.

| Технические характеристики        |     | FBC 5 / 5000 |  |
|-----------------------------------|-----|--------------|--|
| Расстояние от центра тяжести (mm) |     | 535          |  |
| Грузоподъемность                  |     |              |  |
| Грузоподъемность (kg)             |     | 5000         |  |
| Вес                               |     |              |  |
| Общий вес (kg)                    |     | 388          |  |
| Вес и размеры                     |     |              |  |
| Общая высота (mm)                 | h17 | 1072         |  |
| Общая длина (mm)                  | l1  | 2477         |  |
| Ширина (mm)                       |     | 1516         |  |
| Рабочие характеристики            |     |              |  |
| Оборудование машины               |     | ✕            |  |
| Зубья / Пальцы                    |     | 2 / 3        |  |
| Длина зубьев (mm)                 |     | 2000         |  |

| Совместимость с машинами |  | FBC 5 / 5000 |  |
|--------------------------|--|--------------|--|
| Артикул                  |  | 52775361     |  |
| MLT 635-130 PS+ (S2)     |  | X            |  |
| MLT 635-140 V+ (S2)      |  | X            |  |
| MLT 738-130 PS+ (S1)     |  | X            |  |
| MLT 742-130 PS+ (S1)     |  | X            |  |
| MLT 742-140 V+ (S1)      |  | X            |  |
| MLT 850-145 V+           |  | X            |  |
| MLT 937-115 (S1)         |  | X            |  |
| MLT 961-160 V+ L         |  | X            |  |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1)   |  | X            |  |
| MLT-X 850-145 V+         |  | X            |  |
| MLT-X 961-160 V+ L       |  | X            |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|    | Не требуется предрасположенность  |    | Гидравлическая линия       |    | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта