

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ВИЛКА ТЮК ХЛОПОК



Технические характеристики

- Грузоподъемность 5000 кг.
- 2 лапы, Ø 50 мм, рабочая длина 2000 мм.
- 3 лапы, Ø 50 мм, рабочая длина 2300 мм.
- Съёмные зубья (легко менять, перевозить и хранить в межсезонье).







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка FBC 5 / 5000 - 52775361].

Потребительские преимущества

- Простое и эффективное решение для обработки хлопковых тюков.
- Перегрузка до 1 кипы хлопка (эквивалент 2-3 тонн).
- Оптимальная поддержка благодаря 5 зубьям.
- Безопасная транспортировка: зубья не прикручены к фартуку и размещены в специально отведенном месте.

| Технические характеристики | | FBC 5 / 5000 |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 535 |
| Грузоподъемность | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 5000 |
| Вес | | |
| Общий вес (kg) | | 388 |
| Вес и размеры | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1072 |
| Общая длина (mm) | l1 | 2477 |
| Ширина (mm) | | 1516 |
| Рабочие характеристики | | |
| Оборудование машины | | ✗ |
| Зубья / Пальцы | | 2 / 3 |
| Длина зубьев (mm) | | 2000 |

| Совместимость с машинами | | FBC 5 / 5000 |
|--------------------------|--|--------------|
| Артикул | | 52775361 |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT-X 850-145 V+ | | X |
| MLT-X 961-160 V+ L | | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта