

Technisches Datenblatt :

# ERDSCHAUFEL OHNE ZÄHNE - WESENTLICH



## Technische Merkmale

- Kapazität: 400 L / 14 ft<sup>3</sup> bis zu 1000L / 35 ft<sup>3</sup>.
- Für Materialdichten bis zu 2100 kg/m<sup>3</sup> / 131 lb/ft<sup>3</sup>.
- Vereinfachte Struktur mit geraden Seiten.
- Integrierte Füllstandsanzeige.
- Kein Seitenverstärker.

[Das 3D-Bild oben auf dieser Seite ist die Referenz BGP 2000 / 800 Essential - 52688160].

## Kundenvorteile

- Eine Schaufel für alle Bauanwendungen.
- Geeignet für schweres Schüttgut: Sand, Erde, Steine, Kies usw.
- Getestet im R&D Center bei anspruchsvollen Anwendungen.
- Entwickelt und validiert von Manitou.

Technische Merkmale		BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Wesentlich	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Wesentlich	BGP 2450 / 1000 Essential
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		417	422	425	429	434
Kapazität						
Tragfähigkeit (kg)		827	1550	1684	1955	2089
Kuppelkapazität (l)		394	738	802	931	995
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		311	574	622	718	766
Gewicht						
Gewicht (kg)		161	326	345	379	397
Gewicht und Reifengröße						
Gesamthöhe (mm)	h17	625	786	786	786	786
Gesamtlänge (mm)	l1	812	975	925	975	925
Breite (mm)		1500	1850	2000	2300	2450
Tiefe (mm)	p5	627	817	817	817	817
Arbeitsparameter						
Maschinenrüstung		×	×	×	×	×

Maschinenkompatibilitäten		BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Wesentlich	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Wesentlich	BGP 2450 / 1000 Essential
Teile-Nummer		-	52690766	52688160	52690756	52658055
All-Tach®		52702290	-	-	-	-
4-Punkt -Aufnahme		52723638	-	-	-	-
Euro-Aufnahme		52723639	-	-	-	-
AL530		X	-	-	-	-
MLA 5-50 H		X	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)		-	-	X	-	-
MLT 630-115 (S2)		-	-	X	-	-
MLT 630-115 V (S1)		-	-	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)		-	-	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S1)		-	-	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)		-	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)		-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+ (S2)		-	-	-	X	X
MLT 730-115 V (S1)		-	-	X	-	-
MLT 730-115 V (S2)		-	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S1)		-	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)		-	-	X	-	-
MLT 733-115		-	-	-	-	X
MLT 733-115 (S2)		-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU (S1)		-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ (S1)		-	-	-	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)		-	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+		-	-	-	-	X
MLT 937-115 (S1)		-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)		-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	-	-	-	X
MLFX 732		-	-	-	-	X
MLFX 735 T LSU		-	-	-	-	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)		-	-	-	-	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	X
MLFX 741 T LSU		-	-	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+		-	-	-	-	X
MLFX 1035 LT LSU		-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	-	-	-	X
MT 625 e		-	X	-	-	-
MT 625 H		-	X	-	-	-
MT 625 H Comfort		-	X	-	-	-
MT 730 H		-	-	X	-	-
MT 735 75D ST5		-	-	X	X	X
MT 930 H		-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5		-	-	X	X	X
MT 1135 75 D		-	-	X	X	X
MT 1135		-	-	-	X	-
MT 1135 H 100D		-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5		-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5		-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5		-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5		-	-	X	X	X
MT 1335 HA 75D ST5		-	-	X	X	X
MT 1335 HA 100D ST5		-	-	X	X	X
MT 1440		-	-	-	X	X
MT 1440 A		-	X	X	X	X
MT 1440 e		-	-	X	X	X
MT 1440 easy ST5		-	-	X	X	X
MT 1440 HA		-	X	X	X	X
MT 1440 ST5		-	-	X	X	X
MT 1840		-	-	-	X	-

Maschinenkompatibilitäten	BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Wesentlich	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Wesentlich	BGP 2450 / 1000 Essential
MT 1840 A	-	X	X	X	X
MT 1840 e	-	-	X	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	X	X	X
MT 1840 HA	-	X	X	X	X
MT 1840 ST5	-	-	X	X	X
MT-X 735	-	-	X	-	X
MT-X 1135	-	-	X	-	X
MT-X 1440	-	-	X	X	X
MT-X 1440 A	-	X	X	X	X
MT-X 1840	-	-	X	X	X
MT-X 1840 A	-	X	X	X	X
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 625 HA <b>OLD</b>	-	X	-	-	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 930 HA <b>OLD</b>	-	-	X	-	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1440 A ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	X	-
MT 1440 A ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1440 HA ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	X	-
MT 1440 HA ST5 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1840 A ST5 S1 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1840 A STG4 <b>OLD</b>	-	-	X	X	-
MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT 1840 HA ST5 S1 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT-X 733 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT-X 733 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	X	-
MT-X 1033 <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT-X 1033 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	X	-
MT-X 1033 A Mining <b>OLD</b>	-	-	-	X	-
MT-X 1440 A <b>OLD</b>	-	-	X	X	X
MT-X 1840 A <b>OLD</b>	-	-	X	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes