Fiche technique:

## **GODET DE REPRISE ESSENTIAL**



## Caractéristiques techniques

- Capacité de 400 L / 14 ft³ à 1000L / 35 ft³.
- Pour une densité de matériau jusqu'à 2100 kg/m³ / 131 lb/ft³.
- Structure simplifiée avec côtés droits.
- Indicateur de niveau intégré.
- Pas de renforcement latéral.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence BGP 2000 / 800 Essential - 52688160].

## Bénéfices client

- Un godet pour toutes les applications de construction.
- Dédié au vrac lourd : sable, terre, pierres, graviers, etc.
- Testé au centre de R&D sur des applications très exigeantes.
- Conçu et validé par Manitou.



Caractéristiques techniques		BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Essentiel	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Essentiel	BGP 2450 / 1000 Essential
Distance du centre de gravité (mm)		417	422	425	429	434
Capacités						
Capacité nominale (kg)		827	1550	1684	1955	2089
Capacité en dôme (I)		394	738	802	931	995
Capacité à ras (I)		311	574	622	718	766
Poids						
Poids (kg)		161	326	345	379	397
Poids et dimensions						
Hauteur hors tout (mm)	h17	625	786	786	786	786
Longueur hors-tout (mm)	I1	812	975	925	975	925
Largeur (mm)		1500	1850	2000	2300	2450
Profondeur (mm)	p5	627	817	817	817	817
Paramètres de travail						
Équipement machine requis		X	X	X	X	X

ompatibilité machine	BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Essentiel	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Essentiel	BGP 2450 / 1000 Essential
luméro de référence	-	52690766	52688160	52690756	52658055
.II-Tach®	52702290	-	<u>-</u>	<u>-</u>	-
ablier 4 points	52723638	_	_	_	
ablier Euro	52723639		_	_	
L530	X				
CT 3-14	X				
CT 3-14 +	X				
MLA 5-50 H	X				
MLT 630-115 (S1)			X		
MLT 630-115 (S1)			X		•
MLT 630-115 V (S1)			X		
			X		•
MLT 630-115 V (S2)					
MLT 630-115 V CP (S1)	-	•	X	•	•
MLT 630-115 V CP (S2)			Х		•
MLT 635-130 PS+ (S1)		•	•	•	Х
MLT 635-130 PS+ (S2)				X	Х
MLT 635-140 V+ (S1)		•	•	·	X
NLT 635-140 V+ (S2)				Х	Х
MLT 730-115 V (S1)	•		Χ	•	
MLT 730-115 V (S2)			X		
MLT 730-115 V CP (S1)			Χ		
MLT 730-115 V CP (S2)			Х		
ILT 733-115	•	•		•	X
ILT 733-115 (S2)					X
ILT 733-115 LSU (S1)		•		•	X
ILT 737-130 PS+ (S1)					Х
ILT 738-130 PS+ (S1)	•	•	•	•	X
ILT 741-130 PS+ (S1)					Х
MLT 741-140 V+ (S1)	-			•	X
MLT 742-140 V+ (S1)					Х
ILT 841-145 PS+	•	•	•	•	X
ILT 937-115 (S1)					Х
MLT 940-140 V+ (S1)	-			•	X
ILT 1041-145 PS+L					Х
ILT-X 732	-			•	X
ILT-X 735 T LSU					Х
ILT-X 735 T LSU (70 KW)	-			•	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	-				Х
MLT-X 738-130 PS+ (S1)					Х
ILT-X 741 T LSU					Х
ILT-X 841 - 145 PS+					X
MLT-X 1041-145 PS+L					Х
1T 625 e		Х			
1T 625 H		Х			-
IT 625 H Comfort		Х			
NT 625 HA		Х			
1T 730 H			Х		
IT 735 75D ST5			Х	Х	Х
1T 930 H			Х		
1T 930 HA			Х		
IT 935 75D ST5			X	Х	Х
IT 1135 75 D			Х	Х	Х
T 1135				Χ	-
T 1135 H 100D			Х	Х	X
IT 1135 easy ST5			Х	X	X
1T 1135 H easy ST5			Х	X	Х
IT 1135 HA Easy ST5			X	X	Х
IT 1135 ST5			X	X	Х
MT 1335 75D ST5			X	X	Х
MT 1335 100D ST5			X	X	X
			X	X	X
NT 1335					
IT 1335 IT 1335 easy ST5			X	X	X

	GODET DE REPRISE ESSENTIAL DOCUMENT CIEC 18 30 OCTOBRE 2023						
Compatibilité machine	BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Essentiel	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Essentiel	BGP 2450 / 1000 Essential		
MT 1335 H 100D ST5	•		Х	Х	Х		
MT 1335 H easy ST5	•		X	X	X		
MT 1335 HA 75D ST5			Х	Χ	Χ		
MT 1335 HA 100D ST5			Х	X	X		
MT 1335 HA easy ST5			Х	Х	Х		
MT 1335 ST5			X	Х	Х		
MT 1440				Х	Х		
MT 1440 A			χ	Χ			
MT 1440 A ST5			Χ	Χ	Χ		
MT 1440 e			χ	Χ	X		
MT 1440 easy ST5			Χ	X	X		
MT 1440 HA			Х	X			
MT 1440 HA ST5			X	X	Х		
MT 1440 ST5			X	X	X		
MT 1840				X			
MT 1840 A 100D ST5 S1			Х	X	Х		
MT 1840 A			Х	X			
MT 1840 e			X	X	X		
MT 1840 easy ST5			X	X	X		
MT 1840 HA			X	X	X		
MT 1840 HA			X	X	X		
MT 1840 ST5			X X	X	X		
					X		
MT-X 733 Mining			•	Х			
MT-X 735		•	X	•	Х		
MT-X 1033 Mining				X			
MT-X 1033 A Mining	•	•	•	X	•		
MT-X 1135			X		Х		
MT-X 1440	-		X	X	X		
MT-X 1440 A			X	X	Х		
MT-X 1840	•	•	X	X	X		
MT-X 1840 A			Х	X	Χ		
ULM 412 H	Х	•	•	•			
ULM 412 H	Х						
ULM 415 H	Х						
ULM 415 H	X		-	-			
MLT 630-105 ST4 OLD			Х				
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>			X				
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>			Χ				
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-			Х		
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>			Х				
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		-	Х	-			
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>					X		
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>					X		
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>					Χ		
MLT 940-140 V+ ST4 OLD					X		
MLT-X 1035 LT LSU OLD					X		
MT 733 Easy OLD		-	Х	X	X		
MT 933 Easy OLD			Х	X	X		
MT 1033 easy OLD			X	X	X		
MT-X 733 OLD			X	X	X		
MT-X 1033 OLD			X	X	X		
WIT X 1000 OLD	-	-	۸	^	^		

TABLEAU DES SYMBOLES						
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir	
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins	





## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes