

Technische fiche :

SCHEPBAK - ESSENTIEEL



Voordelen voor de klant

- A bucket for all construction applications.
- Dedicated to heavy bulk: sand, earth, stones, gravels, etc.
- Tested at the R&D Center on high demanding applications.
- Designed and validated by Manitou.

Technische kenmerken

- Capacity: 400 L / 14 ft³ up to 1000L / 35 ft³.
- For material density up to 2100 kg/m³ / 131 lb/ft³.
- Simplified structure with straight sides.
- Integrated level indicator.
- No side strengthener.







[The 3D picture at the top of this page is the reference BGP 2000 / 800 Essential - 52688160].

 **ATTACHMENTS**

Technische kenmerken		BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Essential	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Essential	BGP 2450 / 1000 Essential
Afstand tot zwaartepunt (mm)		417	422	425	429	434
Hoedanigheid						
Capaciteit (kg)		827	1550	1684	1955	2089
Capaciteit van de koepel (l)		394	738	802	931	995
Slagcapaciteit (l)		311	574	622	718	766
Gewicht						
Gewicht (kg)		161	326	345	379	397
Gewicht en afmetingen						
Totale hoogte (mm)	h17	625	786	786	786	786
Totale lengte (mm)	l1	812	975	925	975	925
Breedte (mm)		1500	1850	2000	2300	2450
Diepte (mm)	p5	627	817	817	817	817
Operationele parameters						
Machine-apparatuur		×	×	×	×	×
Flexibele buis		-	-	Nee	-	-

Machine compatibiliteit	BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Essential	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Essential	BGP 2450 / 1000 Essential
Referentienummer	-	52690766	52688160	52690756	52658055
All-Tach®	52702290	-	-	-	-
4 point Carriage	52723638	-	-	-	-
Euro Carriage	52723639	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	X	-	-
MLT 630-115 V	-	-	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 730-115 V	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X
MLT 937-115	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MLFX 732	-	-	-	-	X
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	-	X
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	X
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MT 625 e	-	X	-	-	-
MT 625 H	-	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	X	-	-	-
MT 625 HA	-	X	-	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	X	-	X
MT 930 H	-	-	X	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	X	-	X
MT 1135 75 D	-	-	X	-	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	X
MT 1335 75D ST5	-	-	X	-	X
MT 1335 100D ST5	-	-	X	-	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X	-	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X	-	X
MT 1440 A ST5	-	-	X	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	X	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	X	X	X
MT 1440 ST5	-	-	X	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	X	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	X	X	X
MT 1840 HA	-	-	X	X	X
MT 1840 ST5	-	-	X	X	X
MTX 733 Mining	-	-	-	X	-
MTX 735	-	-	X	-	X
MTX 1033 Mining	-	-	-	X	-
MTX 1033 A Mining	-	-	-	X	-
MTX 1135	-	-	X	-	X
MTX 1440	-	-	X	X	X
MTX 1440 A	-	-	X	X	X
MTX 1840	-	-	X	X	X
MTX 1840 A	-	-	X	X	X

Machine compatibiliteit	BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Essential	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Essential	BGP 2450 / 1000 Essential
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	X	-	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLFX 1035 LT LSU OLD	-	-	-	-	X
MT 733 Easy OLD	-	-	X	X	X
MT 933 Easy OLD	-	-	X	X	X
MT 1033 easy OLD	-	-	X	X	X
MT 1135 OLD	-	-	-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	X	X	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	X	X	X
MT 1135 ST5 OLD	-	-	X	X	X
MT 1335 OLD	-	-	X	X	X
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	X	X	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	X	X	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	X	X	X
MT 1335 ST5 OLD	-	-	X	X	X
MT 1440 OLD	-	-	-	X	X
MT 1440 A OLD	-	-	X	X	-
MT 1440 HA OLD	-	-	X	X	-
MT 1840 OLD	-	-	-	X	-
MT 1840 A OLD	-	-	X	X	-
MT 1840 HA OLD	-	-	X	X	X
MT-X 733 OLD	-	-	X	X	X
MT-X 1033 OLD	-	-	X	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes