

Ficha técnica :

# **GENERAL PURPOSE BUCKET (MHT)**

---



## **Customer benefits**

- High-resistance general purpose buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

## **Technical characteristics**







- Strong attachments for a long lasting life.
- 500HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBR 2000 / 2500 LDR MHT - 52000532].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Distance to center of gravity (mm)		462	475	472
<b>Capacities</b>				
Capacity (kg)		2100	3150	4200
Heaped capacity (l)		1000	1500	2000
Struck capacity (l)		822	1218	1810
<b>Weight</b>				
Overall weight (kg)		693	540	926
<b>Weight and dimensions</b>				
Overall height (mm)	h17	794	941	1168
Overall length (mm)	l1	988	1188	1418
Width (mm)		2500	2500	2500
<b>Working Parameters</b>				
Machine Equipment		X	X	X
<b>Other Data for Attachments</b>				
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard

Compatibilidad de la máquina	CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Reference number E-RECO	939165	939166	52000532
MHT 790 Mining ST5	X	X	-
MHT 790 ST5	X	X	-
MHT 10135 ST5	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	X	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X
MHT 790 <b>OLD</b>	X	X	-
MHT 10130 <b>OLD</b>	-	-	X
MHT 10180 <b>OLD</b>	-	-	X
MHT 10230 <b>OLD</b>	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	X	X	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	X	X	-
reference_number_ereco_2	-	-	-
MHT-X 10180 Mining <b>OLD</b>	-	-	X
MHT-X 10230 Mining <b>OLD</b>	-	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes