

Ficha técnica :

CAZO DE USO GENERAL (MHT)



Características técnicas

- Strong attachments for a long lasting life.
- 500 HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.







[The 3D picture at the top of this page is the reference CBR 2000 / 2500 LDR MHT - 52000532].

Beneficios para el cliente

- High-resistance general purpose buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Características técnicas		CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Distancia al centro de gravedad (mm)		462	475	472
Capacidad				
Capacidad (kg)		2100	3150	4200
Capacidad del domo (l)		1000	1500	2000
Capacidad de golpeo (l)		822	1218	1810
Weight				
Peso (kg)		693	540	926
Peso y dimensión				
Altura total (mm)	h17	794	941	1168
Longitud total (mm)	l1	988	1188	1418
Anchura (mm)		2500	2500	2500
Parámetros de trabajo				
Equipamiento de máquina		×	×	×
Otros datos para accesorios				
Protector atomillado (LDR)		Estándar	Estándar	Estándar

Compatibilidad de la máquina	CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Número de referencia E-RECO	939165	939166	52000532
MHT 790 Mining ST5	X	X	-
MHT 790 ST5	X	X	-
MHT 10135 ST5	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	X	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X
MHT 790 OLD	X	X	-
MHT 10130 OLD	-	-	X
MHT 10180 OLD	-	-	X
MHT 10230 OLD	-	-	X
MHT-X 790 OLD	X	X	-
MHT-X 790 Mining OLD	X	X	-
reference_number_ereco_2	-	-	-
MHT-X 10180 Mining OLD	-	-	X
MHT-X 10230 Mining OLD	-	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes