

Karta danych technicznych :

GENERAL PURPOSE BUCKET (MHT)



Charakterystyka techniczna

- Strong attachments for a long lasting life.
- 500 HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.







[The 3D picture at the top of this page is the reference CBR 2000 / 2500 LDR MHT - 52000532].

Korzyści dla klienta

- High-resistance general purpose buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Charakterystyka techniczna		CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Odległość od środka ciężkości (mm)		462	475	472
Pojemność				
Pojemność (kg)		2100	3150	4200
Pojemność kopuły (l)		1000	1500	2000
Pojemność ubitego materiału (l)		822	1218	1810
Weight				
Masa całkowita (kg)		693	540	926
Waga i wymiary				
Wysokość całkowita (mm)	h17	794	941	1168
Długość całkowita (mm)	l1	988	1188	1418
Szerokość (mm)		2500	2500	2500
Parametry robocze				
Wyposażenie maszyny		×	×	×
Pozostałe dane osprzętu				
Przykręcany lemiesz (LDR)		Standard	Standard	Standard

Kompatybilność maszyn		CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Numer katalogowy E-RECO		939165	939166	52000532
MHT 790 Mining ST5		X	X	-
MHT 790 ST5		X	X	-
MHT 10135 ST5		-	-	X
MHT 10160 ST5		-	-	X
MHT 10200 ST5		-	-	X
MHT 11250 Mining ST5		-	-	X
MHT 11250 ST5		-	-	X
MHT-X 790 ST3A		X	X	-
MHT-X 10135 ST3A		-	-	X
MHT-X 10160 ST3A		-	-	X
MHT-X 10200 ST3A		-	-	X
MHT-X 11250 Mining		-	-	X
MHT-X 11250 ST3A		-	-	X
MHT 790 OLD		X	X	-
MHT 10130 OLD		-	-	X
MHT 10180 OLD		-	-	X
MHT 10230 OLD		-	-	X
MHT-X 790 OLD		X	X	-
MHT-X 790 Mining OLD		X	X	-
reference_number_ereco_2		-	-	-
MHT-X 10180 Mining OLD		-	-	X
MHT-X 10230 Mining OLD		-	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes